



F&B Dicolube® Protect

Lubricante para Transportadores

Descripción

Dicolube® Protect es un lubricante premium soluble en agua para uso en plantas de alimentos, lácteos y bebidas. Es una adición superior al programa general de limpieza y saneamiento ambiental de una planta. Este producto está diseñado para aquellas operaciones en las que la limpieza es de suma importancia. Contiene una mezcla de potenciadores de la detergencia que eliminan rápida y efectivamente las acumulaciones de suciedad y biofilms. Esto garantiza que los transportadores permanezcan libres de acumulación de limo y otras sustancias que pueden causar olores desagradables, aumentar el desgaste de las cadenas y reducir la vida útil del producto.

Eficiencia

- Alta detergencia / baja espuma mantiene los transportadores limpios y libres de suciedad
- La excelente lubricidad asegura transportadores operando suavemente con un aumento en la eficiencia operativa

Económico

- Las capacidades de alta dilución maximizan la rentabilidad

Discusión

El tratamiento Dicolube® Protect Track se basa en un lubricante premium premium de alta dilución y formulación de tratamiento. Está diseñado para proporcionar una acción de limpieza continua para ayudar a eliminar la suciedad en las cadenas y cadenas transportadoras y los equipos de soporte relacionados. Es adecuado para su uso en la mayoría de los contenedores como vidrio, cartones, acero, aluminio y plásticos. El uso de este producto en operaciones de procesamiento de lácteos, bebidas y alimentos, junto con un procedimiento de limpieza de cadena de rutina es una parte integral de un programa de protección ambiental en toda la planta.



Dicolube



Diversey

TM

F&B

Dicolube® Protect

Lubricante para Transportadores

Instrucciones de uso

El tratamiento Dicolube® Protect Track se puede aplicar a través de cualquier sistema normal de dilución y distribución de lubricantes. La concentración de uso variará según el tipo de operación, el tipo de contenedores en uso, el grado de detergencia y la lubricidad necesaria y el tipo de cadena o material de vía. Para la mayoría de las aplicaciones, una dilución de uso de 1:50 - 1: 250 (relación de lubricante a agua) proporcionará una excelente detergencia y lubricidad.

Nota: Debido a la severa contaminación que puede resultar de las salpicaduras, etc., este producto no debe considerarse como el único medio de higiene del transportador. Un programa de limpieza e higiene de rutina transportador a través de alta presión, espuma, gelificación o métodos manuales, debe formar parte de la metodología total de la planta para controlar los niveles de higiene. Se recomienda que las cadenas o pistas se limpien profundamente antes de la instalación del tratamiento Dicolube® Protect para obtener el máximo beneficio.

Données Techniques

Certification	Utilisation acceptable dans l'industrie alimentaire
Forme /Couleur	Liquide jaune clair
Odeur	Acide gras
Gravité Spécifique	1.02
pH (1%)	9.2
% P	0.0
pH (net)	9.8
% Alcalinité totale (exprimé en Na ₂ O)	1.7

Les données ci-dessus sont typiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme une spécification.

Informations sur la manipulation et le stockage en toute sécurité.

Conserver dans le contenant d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes. Des conseils complets sur la manipulation et l'élimination de ce produit sont fournis dans une fiche de données de sécurité distincte.

Compatibilité produit

Dans les conditions d'utilisation recommandées, ce produit peut être utilisé sur la plupart des matériaux couramment rencontrés dans les équipements et installations de transformation des aliments

Trousse de Titration

Trousse #409225

Déclaration de précaution

Se référer à la fiche de données de sécurité actuelle.