



# **F&B** Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White

## Phosphate trisodique chloruré

### Descripción


Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White es un detergente alcalino clorado diseñado para usarse en limpiezas manuales o por circulación.

### Eficaz

- Reduce el tiempo de limpieza al disolverse rápidamente en soluciones concentradas o diluidas
- La fórmula con alto contenido de fosfato provee una acción efectiva de limpieza en agua dura
- Puede utilizarse en acero inoxidable, cobre y superficies galvanizadas

### Discusión

Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White es un detergente multiuso que actúa rápidamente en tanques, líneas, refrigeradores y otros equipos procesadores de las industrias de alimentos y bebidas. Este producto se puede usar para limpiar, quitar manchas y desodorizar en un mismo procedimiento de limpieza.



**Diverclean**



# Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White

## Phosphate trisodique chloruré

### Instrucciones de uso

Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White diseñado para usarse en plantas e instalaciones de lácteos, cerveza, procesadoras de carnes, de bebidas y de alimentos.

### Limpieza:

Enjuague la superficie de los equipos con agua para remover suciedades.

1. Método de solución: rocíe, cepille o circule 1–3 oz/gal (7.5–22.5 gramos/litros).
2. Método de pasta: cepille las suciedades difíciles o las áreas manchadas de la superficie del equipo con lechada espesa del limpiador Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White.

Deje actuar de 5 a 10 minutos.

Enjuague con agua limpia.

### Datos técnicos

Color/Forma	Polvo color blanco opaco
Aroma	Cloro
Densidad aparente	0.925
pH (1%)	12.0
% P	6.75
% de cloro disponible	4.6
% de alcalinidad libre (como Na <sub>2</sub> O)	8.2
% de alcalinidad total (como Na <sub>2</sub> O)	17.0

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

### Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

### Compatibilidad del producto

Diversol<sup>TM/MC</sup> N.A. White se puede usar de manera segura en la mayoría de las superficies de metal, vidrio, plástico y goma, y pintadas, siempre y cuando se utilice la dilución recomendada. No use en aluminio. Puede usarse en estaño o en metales galvanizados a 1 por 1½ oz por galón (7.5–11.2 gramos/litro) por tiempos de exposición limitados de hasta diez minutos.

### Equipo de prueba

Kit de prueba alcalino #409790

### Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.