



Strata^{TM/MC}

63

Nettoyant/dégraissant sans butyle

Dégraiseur ultra-puissant à base de solvant pour les applications industrielles de nettoyage.

Caractéristiques et Avantages

- Agent dégraissant à base de solvant haut de gamme puissant non butylique qui enlève les souillures industrielles tenaces
- Soulève les accumulations d'huiles lubrifiantes, de graisses, de fluides pour le travail des métaux, de carbone et de souillures d'atelier
- Produit certifié NSF A4 et cachère, produit privilégié sur le plan écologique

Applications

- Excellent produit nettoyant industriel pour le lavage sous pression, le nettoyage par immersion et le nettoyage de pièces
- Formule conçue de façon à pénétrer à l'intérieur des saletés tenaces et à dissoudre les taches difficiles pour
- Utiliser une vadrouille et un seau ou une autolaveuse pour les planchers



**Mode d'emploi**

- Appliquer avec une autolaveuse ou une autorécreuse, un balai à franges, une brosse, une éponge ou un pulvérisateur.
- Pour les taches épaisses, laisser agir la solution pendant 3 à 5 minutes.
- Pas de rinçage requis pour les applications de nettoyage normales.

Dilution d'usage

- Tache légère : de 1:64 à 1:128.
- Tache moyennement sale : de 1:20 à 1:64.
- Tache importante : de 1:5 à 1:20.

Dilution d'usage (Command Center^{TM/MC} et RTD[®])

- Tache légère : de 1:200.
- Tache moyennement sale : de 1:64 ou 1:100.
- Tache importante : de 1:12.

Manipulation particulière

- Toujours porter un équipement de protection individuelle adapté.
- Pour une utilisation dans les usines alimentaires et d'autres industries.
- Avant d'utiliser ce produit dans les établissements de transformation des aliments, des produits alimentaires et des matériaux d'emballage, les aliments doivent être retirés de la salle ou soigneusement protégés. Après l'utilisation du produit, toutes les surfaces de la zone doivent être bien rincées à l'eau potable.
- Pour les surfaces peintes, effectuer un test préalable sur un endroit peu visible.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en aluminium ou en verre.
- Les personnes souffrant d'irritations des voies respiratoires dues à ce produit doivent faire en sorte d'améliorer l'aération locale (ouvrir les fenêtres ou les portes et utiliser un ventilateur d'évacuation). Si les irritations des voies respiratoires persistent, interrompre l'utilisation.
- En nettoyant les sols, placez des panneaux « Sol mouillé » autour de la surface à nettoyer. Les planchers peuvent être glissants lorsque mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Nettoyer rapidement les déversements et les matières étrangères.

Compatibilité des matériaux

- Béton, la plupart des surfaces peintes, acier inoxydable, plastique et caoutchouc.

Données techniques	Strata ^{TM/MC}
Certifications	NSF, Kosher
Couleur	Liquide pourpre
pH	12,5 (Concentré) 11,85 (Dilution d'usage)
Parfum	Inodore
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Strata ^{TM/MC}	4 x 1 gal. / 3.78 l Contenants	1:5-1:128	95272232	
Strata ^{TM/MC}	1 x 55 gal. / 209 l Baril	1:5-1:128	95272283	
Strata ^{TM/MC}	12 x 32 oz/946 ml bouteilles vides		D1225691	

Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.