



Discharge[®]

Finition pour sols antistatique

Finition pour sols formulée pour aider à maîtriser la décharge électrostatique tout en maintenant leur bel aspect.

Caractéristiques et Avantages

- Préviend l'accumulation de charges statiques sur le plancher en offrant une voie de dissipation
- Dissipe complètement une charge de 500 volts en moins de 0,01 seconde à une HR de 30%
- Satisfait aux exigences antidérapantes de la norme ASTM D-2047'- 16% de contenu solide

Applications

- Conçu pour être utilisé comme fini de dissipation de charges statiques. À utiliser avec le produit nettoyant Ground Out[®] pour améliorer la dissipation des charges statiques
- Formule à lustre riche et élevé résistant aux marques de semelles noires





Discharge®

Finition pour sols antistatique

Mode d'emploi

- Interdire l'accès aux zones à traiter pour décapage ou finition. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Avant la première application du produit, éliminer l'ancienne finition avec n'importe quel décapant pour sols de Diversey
- Appliquer 3 couches moyennes de produit avec une vadrouille pour finition propre. Avant d'appliquer la deuxième et la troisième couche, s'assurer que la finition est complètement sèche au toucher, en particulier dans les angles et les zones à faible déplacement d'air. La finition sèche de façon nettement plus lente en conditions humides. Une fois que la dernière couche est complètement sèche, attendre au moins 60 minutes avant de rouvrir la zone au trafic.

Entretien

- Laisser la nouvelle finition durcir 72 heures avant tout entretien humide
- Passer quotidiennement pour dépoussiérer à la vadrouille sèche non traitée. Nettoyer en utilisant du nettoyant Ground Out® de Diversey dans une machine autolaveuse avec un tampon rouge, ou avec une vadrouille propre mouillée, 1-3 fois par semaine selon le besoin. Diluer le produit nettoyant Ground Out® avec précision pour maximiser sa performance de dissipation d'électricité statique. Éviter de mouiller trop abondamment la finition de sol.
- Pour éliminer les marques et restaurer l'éclat, nettoyer d'abord en utilisant du nettoyant Ground Out® puis polir à sec en utilisant un tampon blanc. Cela va assurer que la propriété antistatique de la finition Discharge® subsiste.

Nouveau revêtement

- Revêtir à nouveau périodiquement pour maximiser l'aspect et la performance antistatique
- Nettoyer soigneusement. Passer la vadrouille à sec. Décapier avec une machine pour sols ou une autolaveuse en utilisant un tampon rouge et du nettoyant Ground Out® de Diversey.
- Appliquer 1 à 2 couches de produit

Pour obtenir les meilleurs résultats

- Ne pas diluer
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides alors 50° F (10° C) @ à 15 % d'humidité relative.
- Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.

Remarque: Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Produit non conçu pour être utilisé à l'extérieur. Satisfait aux exigences ASTM D-2047 pour la résistance au glissement.

Données techniques	Discharge® Finition pour sols antistatique
Couleur/Forme	Liquide blanc cassé laiteux
pH	8.25
Parfum	Ammoniac
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Discharge® Finition pour sols antistatique	4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L	Prêt à l'emploi	4008110



Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.