



Émulsion sans entretien pour planchers

Le No Maintenance Flooring Emulsion est spécialement formulé pour utilisation sur les revêtements de sol sans entretien, les carreaux de vinyle de luxe et le vinyle texturé. Il s'agit d'un produit nettoyant de polymères dotés de la technologie Wiwax^{TM/MC} pouvant être utilisé comme produit nettoyant quotidien et régénérateur lustrant périodique.

Caractéristiques et Avantages

- Procure une apparence de propre et brillante après l'application
- Enlève efficacement les salissures lorsqu'utilisé comme produit nettoyant quotidien
- Rehausse la brillance tout en réparant les égratignures
- Protège lorsqu'utilisés de façon régulière

Applications

- À utiliser comme produit nettoyant quotidien, régénérateur de lustre et de récupération de plancher
- À appliquer à la vadrouille ou avec une autolaveuse
- Spécialement formulé pour utilisation sur les revêtements de sol sans entretien, les carreaux de vinyle de luxe et le vinyle texturé





Émulsion sans entretien pour planchers

Mode d'emploi

Machine Autolaveuse

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Bloquer l'accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs
- Mettre 4 onces de ce produit par gallon d'eau tiède (30 mL/L). Traiter le sol avec cette solution. Passer la vadrouille derrière l'autolaveuse sur les zones trop mouillées. Ne pas rincer le sol après le nettoyage.
- Laissez complètement sécher le sol

Nettoyage par seau et vadrouille

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Bloquer l'accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs
- Mettre 2 onces de ce produit par gallon d'eau tiède (15 mL/L). Bien nettoyer le sol en passant cette solution à la vadrouille. Récupérer la saleté et l'excédent de solution nettoyante à l'aide d'une vadrouille de nettoyage bien essorée. Ne pas rincer le sol après le nettoyage.
- Laissez complètement sécher le sol

Rajeunissement (Machine Autolaveuse)

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Bloquer l'accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Mettre 13 onces de ce produit par gallon d'eau tiède (101 mL/L). Traiter le sol avec cette solution. Passer la vadrouille derrière l'autolaveuse sur les zones trop mouillées. Ne pas rincer le sol après le nettoyage.
- Laissez complètement sécher le sol
- Pour une brillance optimale, polissez à nouveau le plancher avec un tampon TASKI® IntelliPad®

Rajeunissement (Seau et Vadrouille)

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Bloquer l'accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs
- Nettoyez avec un nettoyant neutre pour sols, selon les indications sur l'étiquette
- Mettre 13 onces de ce produit par gallon d'eau tiède (101 mL/L). Récupérer la saleté et l'excédent de solution nettoyante à l'aide d'une vadrouille de nettoyage bien essorée. Ne rincez pas le sol après le nettoyage.
- Laissez sécher à l'air
- Pour une brillance optimale, polissez à nouveau le plancher avec un tampon TASKI® IntelliPad®

Restauration

- Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai
- Bloquer l'accès à la zone à nettoyer. Les sols peuvent être très glissants jusqu'à ce qu'ils soient secs.
- Nettoyez avec un nettoyant neutre pour sols, selon les indications sur l'étiquette
- Diluez le produit dans de l'eau tiède, à un taux de dilution de 1:1. Pour obtenir l'éclat souhaité, appliquez jusqu'à 3 couches, en utilisant un balai à franges ou un balai plat. Assurez-vous de couvrir la totalité du sol de manière uniforme. Il ne faut pas rincer le sol après le nettoyage.
- Laissez sécher à l'air
- Pour une brillance optimale, polissez à nouveau le plancher avec un tampon TASKI® IntelliPad®

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX:

- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F)
- Afin d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine

REMARQUE: Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquides renversés et les saletés. Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur. Antidérapant conformément à la norme ASTM D-2047.

Données techniques	Émulsion sans entretien pour planchers
Couleur/Forme	Liquide blanc laiteux
pH	8.5
Parfum	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Émulsion sans entretien pour planchers	4 x 1 gal. / 3,78 L conteneurs	11:10 (régénération) 1:32 (ménage quotidien) 1:64 (ménage quotidien) 1:1 (restauration)	95799843



Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.