



# DISTANCE<sup>TM/MC</sup>

## Floor Finish / Sealer Fini / Scellant pour planchers

For Industrial and Institutional Use  
Pour usage industriel et institutionnel

Keep out of reach of children. Keep from freezing. Read cautions on side.  
Garder hors de la portée des enfants. Garder à l'abri du gel. Lire l'avertissement sur le côté.

SEALERS/FINISHES | FINIS BOUCHE-PORES

**DISTANCE** Floor finish / sealer – The multi-surface, multi-maintenance floor finish that simplifies your floor care program. The Ultra Compatible Formulation<sup>TM/MC</sup> of **DISTANCE** finish is designed to work on nearly all types of floors and is formulated to work with any maintenance equipment.

**DISTANCE** floor finish has everything you expect from a Avmor floor finish: Built-in sealer. Easy to apply. Exceptional clarity with outstanding gloss. Easy to strip.

Use on all resilient and non-resilient floors including vinyl, vinyl composition, vinyl asbestos, asphalt tile, rubber, terrazzo, slate, brick, unglazed ceramic or quarry tile, honed marble, and honed granite. Test on concrete, highly polished marble and highly polished granite for adhesion.

**Coverage:** 2000-2500 sq. ft. per U.S. gallon (50-60m<sup>2</sup> per liter).

**Recoat Time:** 30 minutes.

**FOR BEST RESULTS:**

- Do not dilute.
- Do not use on surfaces colder than 50°F/10°C.
- To avoid contamination, do not return unused product to original container.

**NOTE:** Floors will be slippery when wet or contaminated with foreign materials. Promptly clean-up spills and foreign materials. Not intended for use in outdoor areas.

Meets ASTM D-2047 requirements for slip resistance.

**See SDS for additional information**

**Undiluted Product**

This product is not classified as hazardous according to OSHA 29CFR 1910.1200 (HazCom 2012-GHS) and Canadian Hazardous Products Regulations (HPR) (WHMIS 2015-GHS).

**Emergency telephone number:**

1-800-851-7145 (U.S. & Canada)

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

**DISTANCE** fini / scellant pour planchers — Le fini polyvalent pour multiples surfaces et planchers qui simplifie votre programme d'entretien des planchers. La formule ultra compatible<sup>TM/MC</sup> de **DISTANCE** fini est conçue pour être ecaee sur presque tous les types de planchers ainsi qu'avec n'importe quelle appareil d'entretien.

**DISTANCE** finis pour planchers possède toutes les qualités superbes qui ont fait la renommée des finis pour planchers de Avmor : Capacité scellante intégrée. Application facile. Clarté et lustre exceptionnels du fini. Décapage facile.

Ce fini/scellant s'utilise sur tous les planchers résilients et non-résilients y compris le vinyle, la composition de vinyle, l'amiante de vinyle, les carreaux d'asphalte, le caoutchouc, le terrazzo, l'ardoise, la brique, la céramique non vernissée ou les carreaux de pierre, le marbre poli et le granit poli. Faire un test d'adhésion sur le béton et sur le marbre et le granit très polis avant toute application

**Couverture :** 50 à 60 m<sup>2</sup> par litre (2 000 à 2 500 pi ca par gallon américain).

**Délai entre couches :** 30 minutes.

**POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX :**

- Ne pas diluer le produit.
- Ne pas l'appliquer à des surfaces dont la température est inférieure à 10°C (50°F).
- An d'éviter la contamination du produit, ne pas reverser la quantité inutilisée dans son contenant d'origine.

**REMARQUE :** Les planchers sont glissants lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. Nettoyer rapidement les liquides renversés et les saletés. Produit non prévu pour des surfaces à l'extérieur.

Antidérapant conformément à la norme ASTM D-2047.

**Voir SDS pour plus d'informations**

**Produit Non Dilué :**

Ce produit n'est pas classifié comme dangereux en conformité avec la norme 29 CFR 1910.1200 de l'OSHA (HazCom 2012 - SGH) et aux règlements canadiens sur les produits dangereux (HPR) (WHMIS 2015-GHS).

**Numéro de téléphone d'appel d'urgence**

1-800-851-7145 (U.S. & Canada)

POUR UTILISATOIN COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE SEULEMENT.

**DIRECTIONS / MODE D'EMPLOI**

READ AND UNDERSTAND LABEL AND SAFETY DATA SHEET (SDS) BEFORE USE.  
LIRE ET COMPRENDRE L'ÉTIQUETTE ET LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) AVANT DE L'UTILISER.

Blockade area to be stripped or finished. Floors will be very slippery until dry.  
Barrer les aires à décaper ou à recevoir une nouvelle application de ni.  
Les planchers seront très glissants jusqu'à ce qu'ils sèchent.

1. Strip floor, using a stripper per the instructions on the stripper label.  
1. Décapez le plancher à l'aide d'un décapant en suivant les directives sur l'étiquette du décapant.

2. Apply 2-3 uniform coats using a clean mop.  
2. Appliquer 2 ou 3 couches à l'aide d'une vadrouille propre.

3. Allow 30 minutes drying time between coats.  
3. Laisser sécher de 30 minutes entre les couches.

**MAINTENANCE / ENTRETIEN**

1. Dust mop or sweep.  
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.

2. Clean the floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended cleaner according to label directions.  
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille ou d'une machine à pulvérisation en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant recommandé.

3. To enhance appearance, use any of the following methods: Spraybuff with a red pad and 175-1500 rpm equipment. Drybuff using a medium to aggressive pad and 1000-1500 rpm equipment. Ultra High Speed burnish using a medium to aggressive pad and 2000 rpm equipment.  
3. On peut utiliser l'une des méthodes suivantes pour rehausser la beauté du fini. Polissez par vaporisation avec le poli, un tampon rouge et un appareil de 175 à 1 500 rpm. Polissez à sec avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 1 000 à 1 500 rpm. Polissez à ultra haute vitesse avec un tampon moyen à abrasif et un appareil de 2 000 rpm.

**RECOATING / RETOUCHES**

1. Dust mop or sweep.  
1. Dépoussiérer à l'aide d'un balai-éponge ou d'un balai.

2. Clean floor with a mop or an automatic scrubber using the recommended cleaner according to label directions.  
2. Nettoyez le plancher à l'aide d'une vadrouille, en suivant les directives sur l'étiquette du nettoyant recommandé.

3. Blockade area and apply 1-2 uniform coats of finish using a clean mop.  
3. Barricader l'aire de travail et appliquer 1 ou 2 couches uniformes de ni à l'aide d'une vadrouille propre.

**REMOVAL / DÉCAPAGE**

1. Remove using floor stripper according to label directions.  
1. Appliquez le décapant pour planchers de selon le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.

300213909 (22/018)

Patents / Patentes  
<https://www.diversey.com/virtual-patent-marking>

Keep from freezing / Conserver à l'abri du gel

INGREDIENTS / INGRÉDIENTS :
Water / Eau (7732-18-5); Ammonium salt of modified acrylic copolymers / sel d'ammonium de copolymères acryliques modifiés (Proprietary/Propriétaire); 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol / 2- (2-éthoxyéthoxy) éthanol (111-90-0); Modified styrene acrylic polymers / polymère de acrylique styrène modifié (Proprietary/Propriétaire); Ethylene glycol 2-ethylhexyl ether / Ether 2-éthylhexyl éthylenglycol (1559-35-9); Tributoxyethyl phosphate / Tributoxyéthyl-phosphate (78-51-3); Formaldehyde / Formaldéhyde (50-00-0); Isopropyl alcohol / Alcool isopropylique (67-63-0); Methyl methacrylate / Méthacrylate de méthyle (80-62-6); Silica / Silice (7631-86-9)


Contains 0.06% elemental phosphorus / Contient 0.06% phosphore élémental

Net Contents/Contenu net

**18.9 L / 5 U.S. Gal.**

**SKU: 101106702**

**NOTE:** Read and check carefully all information, including the specifications in this box. The job will not be sent to print until final okay is received. All information contained on the label and in this box are the responsibility of the final approver.



Brand: Diversey  
Product: Distance  
Pack Size: 5 gallon BIB  
Date Started: 01/18/22  
Size: 11.75" x 9.375"  
Product Code: 101106702  
Tracking: 300213909  
Replaces: new  
Minimum type: 6/6  
Bar Code Type: UPC-A  
Coordinator: Nick Biagi  
Designer: M. Gary

Revision History:

SAP# 1280951