



Acifoam^{TM/MC}

VF10

Limpiador espumante ácido y removedor de escamas

Descripción

Acifoam limpiador está diseñado para la aplicación diaria o periódica en las industrias de alimentos, bebidas y lecherías.

Eficaz

- Eficaz removedor de incrustaciones
- La aplicación de la espuma extiende el tiempo de contacto con las superficies verticales

Versátil


- Adecuado para uso en aluminio

Fácil de usar

- Libre de enjuague

Discusión

Acifoam limpiador está basado en un ácido inorgánico y una mezcla de agentes/emulsionantes con gran espumabilidad y mojabilidad. Está específicamente formulado para remover la incrustación de dureza en el agua y otros depósitos de minerales que se dan en las plantas y equipos de procesamiento de alimentos. Este producto también está recomendado para la limpieza y desincrustación de equipos de procesamiento a altas temperaturas, tales como recipientes de cocina, y también los exteriores de equipos de llenado, tanques de guardado y transportadoras. También es eficaz para la aplicación diaria para romper los depósitos de proteínas en la industria de la pesca. Este producto es adecuado para ser utilizado en una amplia gama de equipos de aplicación de espuma.



Diverclean



Acifoam^{TM/MC}

VF10

Limpiador espumante ácido y removedor de escamas

Instrucciones de uso

Debe ser utilizado en concentraciones entre los 30–100 ml/l (4–13 EE. UU. fl. oz. / EE. UU. gal.) dependiendo del tipo y grado de los residuos.

Limpieza con espuma

1. Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.
2. Aplique la espuma utilizando una solución a 30–100 ml/l (4–13 EE. UU. fl. oz. / EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y dirigiéndose al exterior.
3. Permita que la espuma permanezca por aproximadamente 5–15 minutos. No permita que la espuma se seque en superficies.
4. Enjuague a meticulosamente con agua potable.
5. Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Limpieza con Spray

1. Enjuague las superficies meticulosamente para remover las partículas de residuos sueltas.
2. Aplique el spray en las superficies utilizando una solución a 30–100 ml/l (4–13 EE. UU. fl. oz. / EE. UU. gal.) empezando desde el fondo y dirigiéndose al exterior.
3. Enjuague a meticulosamente con agua potable.
4. Si lo desea, sanitice con el sanitizante Diversey apropiado. Enjuague si se requiere de hacerlo.

Contacte a su representante Diversey para obtener instrucciones específicas.

Datos técnicos

Certificación	Emploi accepté dans les établissements de transformation des aliments
Color/Forma	Líquido rojo, transparente
Aroma	Acídico
Gravedad específica	1.29
pH (1%)	1.8
% P	13.66
Alquilfenol etoxilatos	Ninguno
% Acidez total (H ₃ PO ₄)	43.25

Los datos anteriores son típicos de una producción normal y no deben considerarse como una especificación.

Información sobre manejo y almacenamiento seguros

Almacene en los contenedores cerrados originales, lejos de temperaturas extremas. Una guía completa acerca del manejo y la eliminación de este producto se proporciona por separado en una Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales.

Compatibilidad del producto

Adecuado para utilizar en materiales comúnmente encontrados en la industria de alimentos y bebidas cuando se aplica a la temperatura y concentración recomendada. Siempre enjuague las superficies minuciosamente después de su uso (en un lapso de una hora). En caso de dudas se recomienda evaluar los materiales de forma individual antes del uso prolongado.

Equipo de prueba

Equipo de prueba ácido #409724

Normas preventivas

Vea la Hoja de Datos sobre Seguridad de los Materiales vigente.