



Diversey™

# Bona SuperCourt® Poly 450

## Enduit de plancher de bois à base d'huile

Un protection de qualité supérieure d'uréthane à base d'huile avec une excellente durabilité et un lustre résistant avec une seule couche.

### Caractéristiques et Avantages

- Formulé avec un excellent écoulement, nivellement et adhésion propriétés avec une teneur maximale en COV de 450 g / L
- Fini brillant et résistant fabriqué par Bona uniquement pour Diversey Care
- Sèche et durcit en 8 heures avec un soulèvement minime du grain; peut être facilement abrasé dans la préparation pour de nouveaux ignages de jeux ou la finition
- Performances optimales en tant que revêtement supérieur étanche et durable
- Offre une résistance incroyable aux souillures, à la transpiration, à une circulation intense et au nettoyage quotidien
- Donne un fini brillant profond et riche en séchant, avec une clarté magnifique et moins de décoloration du bois et de la peinture

### Applications

- À utiliser sur les planchers en bois non scellés des salles de sport. S'applique parfaitement avec l'applicateur EZ Way™/MC ou un gros applicateur en forme de T. Ne convient pas à une utilisation sur les sols en pierre, résilients ou en caoutchouc
- Peut être utilisé sur la plupart des finitions à base d'eau et d'huile après des temps de préparation, de séchage et de durcissement adaptés
- Conçu pour être compatible avec : la formule d'adhésion de recirage et la solution de préparation, le nettoyant ultrapuissant pour plancher Prominence™/MC et le nettoyant réparateur et brunisseur Speedtrack™/MC



Manufactured by:  
**Bona**®



**Wood Care by Diversey**  
Powered by Bona



# Bona SuperCourt® Poly 450

Enduit de plancher de bois à base d'huile

## Mode d'emploi

1. Bloquer l'accès à la zone.
2. Enlever la gomme ou la bande avec un couteau à mastiquer. Bien nettoyer le sol à la vadrouille.
3. Bien agiter avant emploi.
4. Poncer le sol avec des tampons abrasifs de grain 120 dans 2 directions jusqu'à ce que tout éclat ait disparu (23 m<sup>2</sup> par face). S'assurer que bords et angles sont également bien préparés. Utiliser un outil à main ou une mini-ponceuse avec du papier de verre grain 150 si nécessaire. NE PAS trop abraser.
5. Aspirer puis tamponner avec de l'eau ou de la solution Diversey SOLUTION POUR ADHÉRENCE DE NOUVEAU REVÊTEMENT ET TAMPONNAGE à l'aide de tissu-éponge imbibé sous un balai-brosse ou un système Speedmop de Diversey.
6. Laisser 30 minutes pour que le sol sèche avant l'application du produit de finition.
7. Appliquer 1 ou 2 couches de produit de finition 450 Gym au polyuréthane, à l'aide d'une barre en T lourde avec tête d'application en tissu ou un applicateur EZ Way k-200.
8. Repasser une couche quand la première est sèche, en général après 18 heures dans des conditions normales d'étalement, température et humidité. **Ne pas faire de flaques de produit de finition et assurer une bonne ventilation pendant séchage et durcissement.**

**Remarque :** LA MEILLEURE RECOMMANDATION EST DE PONCER, ASPIRER ET TAMPONNER ENTRE LES COUCHES.

9. Laisser la finition durcir pendant 48 heures avant de rouvrir la zone à du trafic léger, mais attendre au moins 7 jours avant de permettre une réutilisation normale.

Une ventilation adéquate est impérative durant le processus de séchage et durcissement. Des températures plus fraîches et/ou un taux d'humidité plus élevé ralentiraient le temps de séchage.

## Maintenance

Nettoyez souvent les planchers avec des vadrouilles sèches à microfibre et effectuez un nettoyage humide avec le système Speed Mop avec le nettoyant de plancher à usage intensif Prominence<sup>TM/MC</sup>, en fonction des instructions fournies. Utilisez Speedtrack<sup>TM/MC</sup> périodiquement pour restaurer l'éclat et augmenter la traction.

Données techniques	Bona SuperCourt® Poly 450
Certifications	MFMA, NWFA
Couleur/Forme	Liquide orange opaque
pH	NA (RTU - Prêt à l'emploi)
Parfum	Solvant
Durée de conservation	2 ans*

\* Lorsque stocké en conteneur non ouvert à température ambiante. Les températures élevées peuvent accélérer le vieillissement. Ranger sur l'étagère inférieure dans l'entrepôt.

Produit	Contenance	Dilution	Code produit
Bona SuperCourt® Poly 450	Contenants de 1 x 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	95142201 

## Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.