



TimeSaver SR

Acabado con sólidos ultra altos

El acabado con sólidos ultra altos TimeSaver SR es un acabado de fregado y recubrimiento con sólidos ultra altos que ahorra tiempo y dinero.

Características y beneficios

- Brinda excelente brillo inicial y retención de brillo, incluso con menos capas
- Requiere menos capas iniciales y, por lo general, solo una capa cuando se vuelve a recubrir para lograr un alto nivel de apariencia de brillo
- Resistencia excepcional a los rasguños, rayas y marcas negras de tacones.
- Contenido de sólidos de 30%
- Cumple con los requisitos de resistencia al deslizamiento de ASTM D-2047

Aplicaciones

- Para usar en pisos flexibles y en la mayoría de los pisos de superficie dura. Se puede requerir un sellador para superficies de piedra con alto lustre, baldosas de cerámica esmaltada, baldosas de vinilo de lujo y algunos pisos de caucho.
- No ha sido diseñado para usarse sobre pisos de corcho, madera o bambú
- Ideal para uso en habitaciones de pacientes, pasillos concurridos, pasillos e instalaciones de 24 horas





TimeSaver SR

Acabado con sólidos ultra altos

Instrucciones de uso

- Bloquee las áreas que desea decapar o acabar. Los pisos estarán muy resbalosos hasta que se sequen.
- Decape el piso con un decapante de Diversey siguiendo las instrucciones de la etiqueta del decapante.

Recubrimiento

- Con un trapeador limpio, aplique un máximo de 3 capas medianas del acabado con sólidos ultra altos TimeSaver SR. Después de 24 horas, se pueden aplicar capas adicionales hasta lograr el brillo deseado.
- Deje secar durante 30-40 minutos entre cada capa y la siguiente. La temperatura, humedad y ventilación pueden afectar el tiempo de secado. Deje secar para curar por 24 horas antes de pulir o aplicar capas adicionales. No aplique más de 3 capas en un período de 24 horas.

Mantenimiento

- Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
- Limpie el piso con un trapeador o una fregadora automática usando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Para mejorar el aspecto, use alguno de los siguientes controles: Pula por atomización con un lustre por atomización de la marca Diversey, una almohadilla roja y equipo de 175–1500 rpm. Pula en seco con una almohadilla mediana a agresiva y un equipo de 1000–1500 rpm. Pula con ultra alta velocidad con una almohadilla mediana a agresiva y un equipo de 2000 rpm.

Recapado

- Limpie el polvo con un trapeador o barra el piso
- Limpie el piso con un trapeador o una fregadora automática usando el limpiador recomendado de la marca Diversey según las instrucciones de la etiqueta
- Bloquee el área y aplique 1–2 capas uniformes de acabado con un trapeador limpio. Deje secar para curar por 24 horas antes de pulir.

Datos técnicos	TimeSaver SR
Color/forma	Blanco lechoso, líquido
pH	8,5
Aroma	Amoníaco
Vida útil	2 años

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto	
TimeSaver SR	4 contenedores de 1 gal. / 3,78 L	Listo para usar	3137723	
TimeSaver SR	1 Envirobox de 5 gal. / 18,9 L ^{TM/MC}	Listo para usar	5104984	

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.