

# Iron Stone®

## Enduit acrylique

Le produit acrylique scellant Iron Stone® s'utilise sur les surfaces résilientes et de pierres pour un bon nivellement et une bonne adhérence même sur des surfaces usées.

### Caractéristiques et Avantages

- Offre une compatibilité supérieure pour un vaste éventail de surfaces résilientes et de pierres
- Protège contre la pénétration des salissures et la formation de taches
- Facile à appliquer et se décape facilement avec tout décapant Diversey

### Applications

- À utiliser comme produit scellant sur toute surface de pierres, résiliante et poreuse





### Mode d'emploi

- Ne pas diluer (si c'est applicable)
- Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F / 10° C
- Pour éviter une contamination, ne pas verser de produit non utilisé dans son conteneur d'origine

**Remarque:** Les sols peuvent être glissants quand ils sont mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement les déversements et les matières étrangères. Répond à l'exigence ASTM D-2047 sur la résistance au glissement.

### Préparation

- Préparer le sol en le dépoussiérant à la vadrouille, en y passant une vadrouille humide ou une autolaveuse
- Avant la première application avec Iron Stone® Enduit acrylique, éliminer tous les anciens revêtements à l'aide de n'importe quel produit décapant de Diversey

### Revêtement

- Appliquer 1–2 couches uniformes de produit Iron Stone® Enduit acrylique avec une vadrouille propre
- Laisser sécher 30–45 minutes entre couches successives. Température, humidité et ventilation peuvent affecter cette durée de séchage.

### Nouveau revêtement

- Utiliser un produit de finition Diversey selon l'éclat désiré et l'équipement disponible

Données techniques	Iron Stone® Enduit acrylique
Couleur/Forme	Blanc opaque liquide
pH	8.2
Parfum	Ammoniac solvants
Durée de conservation	2 ans

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Iron Stone® Enduit acrylique	4 conteneurs de 1 gal. / 3,78 L	Prêt à l'emploi	4006110	
Iron Stone® Enduit acrylique	1 Envirobox™/MC de 5 gal. / 18,9 L	Prêt à l'emploi	5104837	

### Manipulation sûre

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, <http://naextranet.diversey.com/dot/>, pour les renseignements sur l'expédition à jour.