


SURFOX-T

Solution nettoyante haute performance à base d'électrolytes

SURFOX-T est une solution nettoyante haute performance à base d'électrolytes qui enlève la décoloration des soudures et rehausse la passivation sur la surface à travailler sans l'utilisation de pâtes décapantes dangereuses. Grâce à la combinaison de Surfox-T et les tampons de nettoyage Haute Conductivité de Surfox qui conduisent d'avantage l'électricité, la décoloration des soudures TIG et par POINTS plus difficiles à nettoyer est supprimée instantanément et le fini original est restauré, n'exigeant aucun traitement supplémentaire.



Caractéristiques et avantages:

- Solution nettoyante à base d'électrolyte haute performance
- Aucun brossage ni action mécanique nécessaire
- Nettoie la décoloration des soudures instantanément
- Ininflammable, sans VOC
- **Certifié ASTM A967 pour la passivation chimique de l'acier inoxydable**
- Enregistré NSF sous la catégorie A3, numéro d'enregistrement 142984
- ASTUCE! Neutraliser avec SURFOX-N pour compléter le processus de nettoyage.



Nonfood Compounds
Program Listed (A3)
(142984)

Description	Format		Numéro de commande	Fiche signalétique
	Métrique	Impérial		
Cartouche	100 ml	3.4 fl. oz.	54-A 001	S-01
Liquide	1.5L	50 fl. oz.	54-A 005	S-01
Liquide	20L	5.2 gal.	54-A 007	S-01
Liquide	208L	55 gal.	54-A 008	S-01

ACCESSOIRES

SURFOX-N, 500ml	54-A 023
SURFOX-N, 20L	54-A 027
Tampon haute conductivité standard	54-B 026
Tampon haute conductivité angles intérieurs	54-B 027
Tampons haute conductivité étroits	54-B 028
Mini Surfox	54-D 050
SURFOX 104	54-D 114
SURFOX 204	54-D 214
SURFOX 104 avec ens. d'applicateur Mini et brosses	54-D 164
SURFOX 204 avec ens. d'applicateur Mini et brosses	54-D 264

Information technique

Densité	1.38 g/ml @ 20°C
Point d'éclair	N/A
Odor/color	Acidic, Clear
pH (50g/L H ₂ O)	<1
Rinçage	Miscible à l'eau
COV	0

La fiche signalétique est disponible sur demande ou sur note site Internet au www.surfox.com

J. Walter Co. Ltée

5977 Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, Québec H9R 1C1

Tél: 1-800-JWALTER (592-5837) ou (514)630-2800 / Téléc: (514)630-2825 / www.walter.com