



AC17

POUR JOINTS DE TAPIS

SCÉLLANT AU LATEX

1. NOM DU PRODUIT

Scellant au latex pour joints de tapis AC17 Capitol®

2. FABRICANT

Produits de revêtement de sol Capitol®

Dalton, GA 30720

www.capitolflooringproducts.com

866-435-8665

3. DESCRIPTION

Scellant au latex pour joints de tapis AC17 Capitol® est développé pour être utilisé avec la plupart des types de tapis. Le Capitol AC17 peut également être utilisé pour prévenir l'effilochage des bords et la réparation des bulles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGE

- Utiliser pour les joints de moquette, les bordures de moquette, le scellement des joints de tissu et la stratification du tissu
- Compatible avec la plupart des endos de tapis
- Convient pour une utilisation en intérieur uniquement
- Liaison permanente à séchage rapide qui reste flexible

UTILISATIONS

Pour joindre les bords de la moquette et prévenir l'effilochage des bords sur les moquettes en polypropylène, en jute, en latex uréthane, tissées, larges et unitaires.

RESTRICTIONS

- Pour usage intérieur seulement
- Non recommandé pour le jointoiement des revêtements de sol en vinyle
- Se référer aux recommandations spécifiques du fabricant de revêtements de sol.
- N'appliquez pas de scellant sur les fibres du tapis.
- Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol.
- Reportez-vous à la fiche de données de sécurité, www.capitolflooringproducts.com, aux normes de l'industrie, aux directives du fabricant et aux recommandations spécifiques avant l'installation pour plus d'informations.



AC17

POUR JOINTS DE TAPIS

SCÉLLANT AU LATEX

4. DONNÉES TECHNIQUES

Type de produit:	Type de latex
Couleur:	Liquide crémeux, blanc cassé
Temps Ouvert:	Jusqu'à 10 minutes
COV:	< 1 g/L
Durée de vie:	1 an dans un contenant non ouvert
Entreposage:	Protéger du gel.

5. INSTRUCTIONS

Préparez ou coupez les bords de la moquette selon les recommandations du fabricant. Scellement des bords (pour les revêtements de moquette qui nécessitent un scellement des bords): Appliquer l'adhésif de manière à couvrir l'épaisseur du support primaire et secondaire sans contaminer les fils de surface sur les bords de la couture. Scellement des joints : Appliquer un cordon d'adhésif continu de 1/8 po sur le bord coupé d'un côté seulement pour sceller les deux bords coupés. Veiller à ce que l'épaisseur du bourrelet soit suffisante pour couvrir le support primaire et secondaire sans contaminer les fils de surface. Joindre les bords pendant que l'adhésif est encore frais et transférable. Laisser la construction du joint sécher avant de procéder à l'installation pour empêcher le transfert sur le fil de surface. Ne pas exposer à un trafic intense pendant 24 heures.

NETTOYAGE: Adhésif frais: enlever immédiatement et complètement avec de l'eau chaude savonneuse sur un chiffon propre. Adhésif sec: utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre pour enlever le scellant. NE PAS VERSER LE NETTOYANT DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.

6. DISPONIBILITÉ

Emballage

17-8 Bouteille en plastique de 8 onces 024043260054

17Q-12 Bouteille en plastique de 1 quart 024043260047

7. GARANTIE

Capitol® offre une garantie limitée sur ce produit lorsqu'il est installé conformément aux spécifications imprimées. Renseignez-vous auprès de votre conseiller aux ventes, visitez le site capitolflooringproducts.com ou composez le (866) 435-8665 pour obtenir une copie de la garantie.

8. ENTRETIEN

Non applicable.

9. SERVICES TECHNIQUES

Pour toute question d'assistance technique ou d'installation non traitée dans ce document, veuillez contacter notre service technique au 706-277-5294 ou visiter www.capitolflooringproducts.com.

10. SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Division 9