



AC17

SELLANTE PARA COSTURAS DE ALFOMBRAS

LÁTEX

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Sellante de látex para costuras de alfombra Capitol® AC17

2. FABRICANTE

Capitol® Productos para pisos
Dalton, GA 30720
www.capitolflooringproducts.com
866-435-8665

3. DESCRIPCIÓN

El sellante de látex para costuras de alfombras AC17 de Capitol® está desarrollado para usar con la mayoría de tipos de alfombras. El AC17 también podrá usarlo para evitar que los bordes se deshilachen y para reparar burbujas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se utiliza para las costuras de las alfombras, los bordes de las alfombras, para sellar las costuras en telas y para laminar la tela.
- Es compatible con la mayoría de respaldos de alfombras
- Solamente es adecuado para uso interior
- De secado rápido, realiza una adhesión permanente que se mantiene flexible

USOS

Para sellar las costuras de las alfombras y prevenir que se los bordes se deshilachen en alfombras de: polipropileno, yute, uretano, látex, tejida, tejido Broadloom y unitarias.

LIMITACIONES

- Solamente para uso en áreas interiores
- No se recomienda para sellar pisos vinílicos
- Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso
- No deje que caiga sellante en las fibras de la alfombra.
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada durante la instalación.
- Para información adicional consulte las hojas de datos de seguridad, las hojas de datos del producto, www.capitolflooringproducts.com, los estándares industriales y los consejos del fabricante del revestimiento antes de comenzar la instalación.



AC17

SELLANTE PARA COSTURAS DE ALFOMBRAS

L Á T E X

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Tipo látex
Color:	Líquido cremoso blanco hueso
Tiempo abierto:	Hasta 10 minutos
COV:	< 1 g/L
Tiempo en la estantería:	1 año en su empaque sin abrir
Almacenaje:	Protéjalo del congelamiento.

5. INSTRUCCIONES

Prepare o corte los bordes de la alfombra de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Para sellar los bordes de la alfombra (para los respaldos de alfombra que requieran sellar el borde): Aplique el adhesivo para que cubra el grosor del respaldo primario y secundario sin contaminar los hilos en el frente de la alfombra en ninguno de los lados de la costura. Sellado de la costura: Aplique una tira adhesiva de 3 mm (1/8") de grosor en el borde cortado de uno de los costados para sellar ambos bordes cortados. Asegúrese que el grosor de la tira adhesiva es suficiente para cubrir el respaldo primario y secundario sin contaminar los hilos en el frente de la alfombra. Junte los bordes mientras el adhesivo esté todavía fresco y transferible. Permita que la construcción del adhesivo se seque antes de proceder con la instalación para evitar transferencias a los hilos en el frente de la alfombra. No lo exponga a un tránsito pesado durante 24 horas.

LIMPIEZA: Adhesivo fresco – remuévalo de inmediato y completamente con agua tibia jabonosa y con un trapo limpio. Adhesivo seco – utilice solventes minerales en pocas cantidades con un trapo limpio para remover el sellante. NO LO VIERTA DIRECTAMENTE SOBRE EL PISO.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque

17-8 237 ml (8-oz) Botella plástica 024043260054

17Q-12 0.9 L (1-qt) Botella plástica 024043260047

7. GARANTÍA

Capitol® ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala de acuerdo a las especificaciones impresas. Para una copia de la garantía, pregúntele a su representante de ventas, visite www.capitolflooringproducts.com o llame al (866) 435-8665.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o preguntas sobre la instalación no cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al 706-277-5294 o visite www.capitolflooringproducts.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9