



CAPITOL®

MP100

ADHESIVO MULTIUSOS PARA ALFOMBRAS Y LOSETAS VINÍLICAS

A BASE DE LÁTEX

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Capitol® MP100 MULTIPURPOSE CARPET & SHEET VINYL ADHESIVE

2. FABRICANTE

Capitol® Flooring Products
Dalton, GA 30720
capitolflooringproducts.com
866-435-8665

3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo multiusos para alfombras y láminas vinílicas MP100 de Capitol® está diseñado para la instalación de la mayoría de alfombras residenciales o comerciales livianas y láminas vinílicas con respaldo de fieltro. Su desarrollo de resistencia es esencial para la colocación de alfombras y láminas vinílicas con respaldo de fieltro, a la vez permite un tiempo de trabajo extendido para crear y alinear las costuras.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tiempo de trabajo óptimo para colocar en posición a las láminas vinílicas con respaldo de fieltro
- Proporciona una buena pegajosidad para la mayoría de tipos de alfombras
- Ecológico- está libre de solventes y cumple con los requisitos LEED®; COV 1 g/L, SCAQMD Regla 1168
- No es inflamable. Clasificación de resistencia al fuego NFPA Clase A y UBC Clase 1 (ASTM E84)
- CRI Green Label Plus® Certificado – GLP #70905
- Protección antimicrobial AMP Guard® en el adhesivo húmedo y seco
- Clasificado para uso residencial/comercial ligero

El MP100 es un adhesivo libre de solventes, a base de agua que cumple con los requisitos estrictos del distrito de gestión de calidad del aire de la Costa Sur y podría contribuir con un punto LEED para "Materiales de baja emisión - adhesivo y sellante" (Crédito IEQ 4.1) y "materiales de baja emisión - sistemas de pisos" (Crédito IEQ 4.3). Este producto también podría contribuir a uno o dos puntos LEED para el crédito MR 5 si el producto está fabricado dentro de 500 millas del área del proyecto. Visite usgbc.org para obtener detalles adicionales.

USOS

Para adherir alfombra, productos en láminas en rollo con respaldo fibroso y contrapiso de corcho acústico.

Llanas y cobertura*

**3 mm x 3 mm x 4 mm (1/8" x 1/8" x 1/16")
con dentada en V y tope plano**

Pisos: Alfombra (polipropileno, tejido)
Cobertura: 8.36 - 10 m2 por 4 L (90 - 110 ft2 por galón)

4 mm x 4 mm x 2 mm (1/16" x 1/16" x 3/32") Dentada en U

Pisos: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 14.8 - 17 m2 por 4 L (160 - 180 ft2 por galón)

4 mm x 4 mm x 4 mm (1/16" x 1/16" x 1/16") Dentada cuadrada

Pisos: Lámina vinílica con respaldo de fieltro
Cobertura: 15.8 - 17.6 m2 por 4 L (170 - 190 ft2 por galón)

**Los tamaños de las dentadas de las llanas referenciadas son los que normalmente se recomiendan para el tipo del piso que instalará y se muestran como una referencia. Consulte las recomendaciones específicas de las llanas del fabricante del piso.*

SUBSTRATOS

Madera contrachapada de rango para pisos y de rango APA, tablero de partículas (OSB), tablón duro, contrapiso de yeso vertido en su lugar (preparado con primer) y terrazo.



MP100

ADHESIVO MULTIUSOS PARA ALFOMBRAS Y LOSETAS VINÍLICAS

A BASE DE LÁTEX

LIMITATIONS

- Para los ambientes interiores controlados
- No lo use por debajo del nivel del suelo
- No lo use con productos de puro vinílico ni con un respaldo vinílico
- Asegúrese de una ventilación adecuada durante la instalación del piso
- Consulte las hojas de datos de seguridad, las hojas de datos del producto, capitolflooringproducts.com, los estándares industriales y los consejos del fabricante del revestimiento antes de comenzar la instalación

4. DATOS TÉCNICOS

Tipo de polímero:	Látex SBR
Color:	bronceado cremoso
Olor:	Muy leve no ofensivo
Tiempo abierto:	60 minutos
Tiempo de trabajo:	90 minutos
COV:	< 1 g/L
MVER:	≤5 libras. (ASTM F1869) y/o ≤80 HR o menos (ASTM F2170)
Tolerancia pH:	9.0
Vida en la estantería:	1 año en envase original sin abrir
Almacenaje:	Protect from freezing. Does not require thinning

5. INSTRUCCIONES

PREPARACIÓN

Asegúrese que el medio ambiente de la instalación y los materiales del piso deberán estar completamente aclimatados (antes de la instalación), cumpliendo con los requerimientos del fabricante y los estándares de la industria (controlado entre 18°C - 35°C / 65°F - 95°F con una humedad relativa no mayor a 65%). Mantenga estas condiciones después de la instalación.

Los subsuelos deberán estar estructuralmente bien, secos, suaves, planos [≤ 4.7 mm dentro de 3 m ($\leq 3/16$ " dentro de 10")], nivelados y libres de exceso de humedad/álcali y todos los substratos (libres de aceite, cera, grasa, pintura, sellantes a base de aceite, residuo de adhesivo, etc.) que pudiese inhibir la adhesión o estropear el desempeño del piso o su instalación. Siga los lineamientos para la preparación del substrato de la norma ASTM F710. Todas las irregularidades en el substrato deberán ser reparadas de manera adecuada. Los compuestos para el empañetado deberán ser apropiados para el uso de la aplicación, a base de cemento y modificado con polímero, y aplicado de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Asegúrese que quede lo más plano y liso posible para evitar un desgaste acelerado o que queden marcas o desniveles debajo del piso.

INSTALACIÓN

Esparza el adhesivo uniformemente usando una llana apropiada (ver la guía). Las crestas del adhesivo deberán ser lo suficientemente altas para lograr obtener una cobertura total del substrato y del respaldo del piso. Observe bien el tiempo abierto apropiado. Coloque el piso en el adhesivo de acuerdo a las guías específicas del

fabricante. Levante una esquina del piso periódicamente para asegurarse que haya un 100% de transferencia del adhesivo al respaldo lo que le ayudará a asegurar una adhesión libre de vacíos. Nota: Si el adhesivo no se transfiere al respaldo, remueva el adhesivo y vuelva a aplicarlo. Pase un rodillo de peso sobre el revestimiento del piso de acuerdo a las guías del fabricante. Restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 horas.

CURADO: de 24 horas. Las altas temperaturas y más bajo humedad causará que el adhesivo se cure más rápido. Después de la instalación, restrinja el tránsito peatonal y el movimiento de objetos pesados durante 24 a 48 horas para permitir que el adhesivo se cure de manera apropiada. El tránsito peatonal prematuro podría causar una falla en la instalación.

LIMPIEZA: Adhesivo fresco - con agua tibia y jabonosa. Adhesivo seco - utilice solventes minerales con un trapo de algodón blanco y limpio. No lo utilice directamente en el piso.

6. DISPONIBILIDAD

Empaque
MP100-4 (15 L / 4-galones balde plástico 024043100046)

7. GARANTÍA

Capitol® ofrece una garantía limitada del producto cuando se instala de acuerdo a las especificaciones impresas. Para una copia de la garantía, pregúntele a su representante de ventas, visite capitolflooringproducts.com o llame al (866) 435-8665.

8. MANTENIMIENTO

No es aplicable.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o preguntas sobre la instalación no cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al 706-277-5294 o visite capitolflooringproducts.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

