



CONTRAPISO DE LÁMINAS

CORCHO PREMIUM DE 110622

ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión de sonido desde de la superficie del piso y también a través del piso hasta los espacios de vivienda abajo

SUPRESIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana para aislar las grietas que resiste contra el estrés transferido por las grietas en el subsuelo a través de las superficies de pisos

AISLANTE

Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción radiante para pisos

R-Value
0.74

1/4"
(6 MM)

FÁCIL DE INSTALAR

Instalado con el método de pegamento directo o suelto**

IIC STC Δ
74* | 70* | 22

*Losetas cerámicas en lajas de concreto de 15.25 cm (6")

VERSÁTIL

Para usar debajo de pisos cerámicos, de piedra, de madera y laminados.



CERTIFIED BY
SCS Global Services

**Para obtener una lista de los adhesivos recomendados para usar en las instalaciones de pegamento directo, por favor visite capitolflooringproducts.com o llame al 866-435-8665

PRODUCTO #	DESCRIPCIÓN	QTY	TAMAÑO	COBERTURA
110622	Láminas de 6 mm (1/4")	25 láminas	.61 m x .91 m	14 m2/caja .61 m x .91 m (2'x 3')

Nuestros productos de corcho natural pueden contribuir a los créditos satisfactorios del programa de edificios verdes LEED[®] en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 4.2 - 10% de contenido reciclado del total de los materiales de construcción (posconsumo + 1/2 de posindustrial)

MR 6 - Especificando materiales de construcción rápidamente renovables para el 5% del total de los materiales de construcción.

EQ 4.1 - Adhesivos y selladores de materiales de baja emisión (los adhesivos especificados cumplen con la regla 1168 del Distrito para la administración de la calidad del aire de la costa sur-SCAQMD)