



# CAPITOL

## PY30

LIBRE DE SOLVENTES

### ADHESIVO PARA MÚLTIPLES TIPOS DE TABLAROCA Y PANELES

#### 1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Adhesivo de múltiple adhesión para placas de yeso y paneles LIBRE DE SOLVENTES PY30 de Capitol®

#### 2. FABRICANTE

Capitol® Flooring Products  
Dalton, GA 30720  
capitolflooringproducts.com  
866-435-8665

#### 3. DESCRIPCIÓN

El adhesivo PY30 es un adhesivo de alcohol polivinílico (PVA) libre de solventes y no inflamable para instalar placas de yeso tabla roca, paneles de madera dura y láminas de madera. Cumple con las normas ASTM E72 y ASTM C557.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Agarre fuerte e inmediato para facilitar la instalación.
- Proporciona una unión permanente para minimizar el clavado y que se salgan clavos.
- Aplicación suave y sencilla con la pistola de cartuchos.
- Limpieza rápida y sin esfuerzo con agua.
- Cumple los estándares de pruebas de las normas ASTM E72 y ASTM C557.
- Libre de solventes y conforme a las especificaciones LEED®; COV <1 g/l; cumple con la norma 1168 del Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD).

#### USOS

Para la instalación de placas de yeso, paneles de madera dura y paneles de madera común, sobre superficies limpias, secas, parejas y de estructura fuerte de concreto, yeso madera, madera contrachapada y ladrillo.

#### COBERTURA

Tira de 3/8" (9.5 mm). Hasta 40 pies (12 m) lineales por 30 onzas (887 ml).

#### SUBSTRATOS

Concreto (seco), tablero de virutas orientadas (OSB), tablero de partículas, madera contrachapada, paneles, placa de yeso y ladrillo.

#### LIMITACIONES

- No se recomienda para tableros con recubrimiento vinílico.
- No es para aplicaciones en exteriores.
- No es para usar sobre superficies no porosas.
- No es adecuado para áreas que tengan contacto con agua.
- Usar en un lugar bien ventilado.
- Los materiales deben aclimatarse según las instrucciones del fabricante.
- Consulte las hojas de datos de seguridad, las hojas de datos del producto, capitolflooringproducts.com, los estándares industriales y los consejos del fabricante del revestimiento antes de comenzar la instalación

#### 4. DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Acetato de polivinilo
<b>Color:</b>	Bronceado
<b>Olor:</b>	Muy suave, no ofensivo
<b>Tiempo de trabajo:</b>	Hasta 30 minutos
<b>COV:</b>	<1 g/l
<b>Vida en la estantería:</b>	2 años en envase original sin abrir
<b>Almacenaje:</b>	Proteger del congelamiento



## PY30

LIBRE DE SOLVENTES

## ADHESIVO PARA MÚLTIPLES TIPOS DE TABLAROCA Y PANELES

### 5. INSTRUCCIONES

#### PREPARACIÓN

La superficie debe estar seca, lisa, suave y libre de grietas, pintura floja, componentes de sellado, agentes para curado, capas vinílicas y cualquier otro contaminante. Vuelva ásperas las superficies brillantes para una mejor adhesión. El lugar de instalación y los materiales deben estar a al menos 65 °F (18 °C) y con una humedad relativa no mayor del 65 % durante 48 horas antes de la instalación. Mantenga una temperatura y un nivel de humedad estables antes, durante y después de la instalación.

#### INSTALACIÓN

Aplique una tira pareja de 3/8" (9.5 mm) en los montantes o las superficies estructurales. En las juntas de paneles, aplique dos tiras de 3/8" (9.5 mm) con una distancia de 1/2" (12.7 mm) entre sí. No aplique sobre un área más amplia de lo que pueda cubrir en 30 minutos para evitar que el adhesivo se levante en capas. Retire el adhesivo y vuelva a aplicar si se formó una capa. Siempre siga las pautas de ajuste según el estándar de la industria.

**CURADO:** 8-10 horas. Una temperatura alta y una humedad baja causarán que el adhesivo se seque antes.

**LIMPIEZA:** *Adhesivo fresco:* con agua tibia con jabón. *Adhesivo seco:* raspe el adhesivo en exceso. Use moderadamente solventes minerales con un trapo de algodón limpio y blanco.

**VIDA EN LA ESTANTERÍA:** 2 años desde la fecha de fabricación si se almacena en el envase original sin abrir en un ambiente controlado. No requiere ser diluido. Protéjalo contra el congelamiento.

### 6. DISPONIBILIDAD

Empaque  
PY30 (cartucho de 30 onzas [887 ml] 024043162532)

### 7. LIMITED WARRANTY

Capitol Flooring Products garantiza que este producto esté libre de defectos de fábrica por 12 meses desde la fecha de fabricación cuando se aplica conforme a las instrucciones de Capitol y los estándares de la industria. La única responsabilidad de Capitol es suministrar un nuevo producto o reembolsar el precio de compra original. **Esta garantía limitada excluye todas las demás garantías expresas, incluidas las garantías de comerciabilidad para un uso o propósito particular. Todas las garantías implícitas que surjan de la aplicación de la ley se limitan a un año.** Capitol no será responsable de daños incidentales o consecuentes.

Visite [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com) para obtener la información completa de la garantía.

### 8. MANTENIMIENTO

No es aplicable

### 9. SERVICIOS TÉCNICOS

Para asistencia técnica o preguntas sobre la instalación no cubiertas en este documento, por favor contáctese con nuestro departamento de servicio técnico al 706-277-5294 o visite [capitolflooringproducts.com](http://capitolflooringproducts.com).

### 10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

