



## CORCHO PREMIUM PLANCHAS PARA CONTRAPISOS 110621

### AISLAMIENTO

Reduce la transmisión térmica y aumenta la eficacia de los sistemas de calefacción por suelo radiante

**Valor R**  
0.31

### ABSORCIÓN DE SONIDO

Reduce la transmisión del sonido tanto desde la superficie del piso como a través de él hacia los espacios habitables situados debajo

**IIC STC**  $\Delta$   
71\* | 62\* | 24

\*Loseta cerámica sobre tabla de concreto de 8" (20,32 mm) con techo suspendido



### VERSÁTIL

Para usar con losetas de cerámica, piedra, mármol, pisos de madera encolada y sistemas de pisos flotantes

### ELIMINACIÓN DE GRIETAS

Actúa como una membrana aislante de grietas que resiste la transferencia de grietas por tensión del subsuelo hasta las superficies del piso

### BARRERA NATURAL

El corcho es antimicrobiano y resistente al moho y al mildiú

### FÁCIL DE INSTALAR

Tanto en configuraciones con adhesivo como de encaje

NRO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TAMAÑO	COBERTURA
110621	Planchas de 1/2" (12 mm)	25 planchas	2' x 3' (0,6 m x 0,9 m)	150 ft <sup>2</sup> (13,94 m <sup>2</sup> )/paquete

Nuestros productos de corcho premium pueden contribuir a la obtención de créditos del Programa de construcción ecológica LEED<sup>®</sup> en las siguientes áreas:

MR 4.1 - 5 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)

MR 4.2 - 10 % de contenido reciclado del total de materiales de construcción (postconsumidor + 1/2 de postindustrial)

MR 6 - Especificar materiales de construcción rápidamente renovables para el 5 % del total de materiales de construcción.

EQ 4.1 - Materiales de baja emisión - Adhesivos y selladores (Los adhesivos especificados cumplen la norma

1168 del SCAQMD)



CERTIFIED BY  
SCS Global Services