Boletim Técnico

Mosquetão Oval em Aço com Trava em Rosca

Mosquetão oval confeccionado em aço, dupla trava de segurança em rosca, carga de ruptura de 25 kN.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Dupla trava em rosca
- Carga de ruptura de 25 kN

APLICAÇÕES
Elemento de ligação, os mosquetões são utilizados como componentes em uma infinidade de sistemas em trabalhos em altura, podem ser aplicados tanto para pessoas como para materiais. Existem vários tipos de mosquetões para vários tipos de aplicações. É muito importante escolher corretamente o modelo mais adequado para cada situação, observando características como formato, material, tipo de trava e resistência.

Especificações	
Formato	Oval
Carga de ruptura	25kN
Material	Aço
Abertura	19 mm
Classe	B
Normas	ABNT NBR 15837

ADVERTÊNCIA
Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

PRODUTOS QUÍMICOS
Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO
O equipamento deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE
Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL
Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.
ATENÇÃO: Em qualquer caso de queda descontinue imediatamente o uso do produto.