



Boina de Espuma 3M™ Cinza, Hookit™, 133mm Diâmetro- PN05727

DESCRIÇÃO

Boina Hookit™ de Espuma Cinza é um acessório desenvolvido para utilização no mercado automobilístico para polimento de superfícies pintadas. Possui superfície perfeitamente desenhada para máxima eficiência do sistema. É constituída de material em espuma macia possuindo uma face ondulada e outra plana onde é laminada uma pluma para formação do sistema Hookit 3M. A face ondulada garante maior eficiência do produto quanto ao nível de qualidade de polimento, tempo de operação, condição de resfriamento e garantia do brilho original da pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Espuma de poliuretano macia
- Superfície: Possui face ondulada para melhor acabamento e polimento mais preciso
- Diâmetro: 5 1/2" (133mm)
- Cor: Cinza

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar esse acessório em conjunto com suporte 3M adequado ao sistema;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Deve-se obedecer o limite máximo de rotação em Politriz Angular. É recomendável sua utilização na faixa de 2800 a 3200 RPM para maior eficiência do polimento. Durante o seu uso, deve-se mantê-la sempre plana a superfície trabalhada;
- Não submete-la por tempo muito prolongado de polimento de forma contínua, evitando o superaquecimento da mesma;
- Não utiliza-la em superfícies ou peças que podem provocar rasgamento ou ruptura da espuma;
- Atenção na perfeita fixação e centralização das boinas ao suporte.

APLICAÇÕES

É utilizada para reparos de superfícies pintadas do mercado automobilístico ou do Industrial.

Geralmente é utilizada em conjunto com líquidos polidores 3M mais finos para remoção de manchas de polimento do sistema de reparação de pintura em três etapas. A etapa de Lustramento geralmente é necessária para condições mais críticas de polimento ou em situações de retrabalho em pinturas de cores mais escuras. É aplicada após operação de polimento geralmente efetuada com Boinas de lã de carneiro ou outro tipo de material que sejam utilizados para remoção de riscos de lixamento provocados por lixas produzidas em processo convencional.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%.
- Não armazenar em locais úmidos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS

Fale com a 3M: 0800 0132333

www.3M.com.br

www.youtube.com/Abrasivos3M

3M Ciência.
Aplicada à vida.™