

Produktbeschreibung

3M™ Melamine Floor Pad ist ein Maschinenpad für die Reinigung und Pflege von Hartböden.

Es besteht aus einem speziellen Melamin-Schaumverbundmaterial, das eine Profilstruktur bildet und so eine verbesserte Reinigungs- und Schmutzaufnahmeleistung ermöglicht.

Verwenden Sie das 3M™ Melamin Floor Pad für routinemäßige Reinigungsarbeiten mit herkömmlichen Bodenmaschinen (150 – 250 U/min).

Es kann unter einer Einscheibenmaschine oder einem Scheuersaugautomaten bei nassen Bedingungen (Wasser oder Chemikalien) zur Bodenreinigung eingesetzt werden. Vor der Verwendung an einer unauffälligen Stelle testen.



Besondere Merkmale

- Reinigt leichte schwarze Markierungen, leichte Schuhspuren, Radspuren sowie Fett- und Ölablagerungen (z. B. Talg).
- Anwendung auf porösen Oberflächen wie Keramik, Steinzeug, Terrakotta, Marmor, Terrazzo, polierten und beschichteten Beton, PVC-Fliesen und in Schwimmbädern, Umkleieräumen, Einkaufszentren und Lagerhäusern (typischerweise Keramik- oder Betonböden), auf Kunststoffen und Linoleum sowie in Gesundheitseinrichtungen und Schulen (typischerweise auf PVC- und Kautschukböden).
- Reinigt mit geringer Bodenabrasion.
- Höhere Reinigungsleistung und Haltbarkeit als nicht strukturierte Melaminpads.
- Die unregelmäßige Struktur des Pads passt sich den Unebenheiten des Bodens an und entfernt Schmutz mit geringem Zusetzen.
- Verwendung nur mit Wasser oder mit einem Reinigungsmittel (z.B. Neutralreiniger oder Entfetter), um die Effizienz zu verbessern.

Standardgrößen

Diese Pads sind in einer Vielzahl von gängigen Größen erhältlich.

Verpackung

Jeder Karton ist so gekennzeichnet, dass der Inhalt anhand des Produktnamens, der Größe, der Menge und des Herstellers identifiziert werden kann.

Jedes Pad ist auf der Rückseite mit dem schwarzen 3M Logo bedruckt.

Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Material Rückseite:	Weißes Polyester Vlies für verbesserten Halt unter der Maschine
Gewicht:	1 400 g/m ²
Außendurchmesser:	Angegebene Größe ± 1,6 mm
Dicke:	ca. 30 mm Melamin: 25 mm / Vlies: 5 mm
Abrasivität (Schiefer Wert):	0,08 g
Farbe:	Grau und weiß (Die Farbe kann variieren, ohne die Reinigungsleistung oder Haltbarkeit zu beeinträchtigen.)

Anwendung

- Das Pad an der Maschine befestigen.
- Bodenfläche nass reinigen und darauf achten, dass ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, da das 3M™ Melamine Floor Pad nicht trocken verwendet werden darf.
- Das Pad abnehmen und reinigen.

Reinigung

- Nach jedem Gebrauch das Pad von der Maschine nehmen.
- Das Pad mit Wasser abspülen und flach trocknen lassen.

Wichtiger Hinweis: Nicht in der Waschmaschine waschen.

Funktionsdauer

Die Funktionsdauer ist abhängig von der Bodenstruktur und der verwendeten Methode.

- Unter Einscheibenmaschinen (nass): 100 – 500 m²
- Unter Scheuersaugautomaten (nass): 1000 – 5000 m²
- Keine starken Säuren oder chlorhaltige Reinigungsmittel verwenden.

Lagerung

Lagerbedingungen: +4°C bis 40°C, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Dieses Pad ist nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.



GEFAHR

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren: Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf Materialien, die Asbest enthalten.



VORSICHT

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in den empfohlenen Anwendungen mit der genannten Ausrüstung verwendet wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von ungeschulten Bedienern verwenden.
- Befolgen Sie stets die üblichen Sicherheitspraktiken, einschließlich des Tragens geeigneter Schutzkleidung und Augenschutzes, während Sie dieses Produkt verwenden.

Um die Risiken im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung zu reduzieren:

- Entsorgen Sie Abfälle und Schlämme, die beim Nasspolieren entstehen, gemäß allen geltenden lokalen und staatlichen Vorschriften.



VORSICHT

Das Produkt ist ausschließlich für die Nassbodenpflege vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für trockene Anwendungen.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.

3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Branding and
Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon