



Fita Simples Face de Polietileno 5063PE

Dados Técnicos

Mar/2012

Descrição do Produto	Fita constituída de dorso de polietileno branco laminado em um dos lados com adesivo hot-melt.	
Características do Produto	Devido à sua composição esta fita apresenta as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">• Excelente conformabilidade;• Alto alongamento na longitudinal e transversal;• Alta resistência a tração;• Alta adesão inicial;• Boa adesão em substratos de alta e baixa energia superficial.	
Propriedades Típicas	<ul style="list-style-type: none">• Adesão ao aço inox• Tensão de ruptura• Alongamento• Espessura total	<ul style="list-style-type: none">100 N/100 mm740 Kgf/cm²250%0,065 mm
Exemplos de Uso	<ul style="list-style-type: none">• Fixação de serpentina de cobre ou alumínio na indústria de refrigeração;	
Garantia (Shelf Life)	24 meses após a data de fabricação do produto se apropriadamente estocada a 22°C e 50% de UR. Recomenda-se manter na embalagem original antes do uso.	
Nota Importante	Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Em todos os casos as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).	



Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Linha Aberta
Fone 0800-0132333

Informações:
Consulte o Serviço Técnico
Fone (19) 3838-7403
Fax (19) 3838-6892