

Körperschall-Sprechgarnitur, Helm GALLET FIXF, NEXUS 4, ATEX

Angabe	Beschreibung
Übersicht	Sprechgarnitur zum Einbau in den Helm GALLET FIXF ✓ Ein oder zwei Lautsprecher, im Gehäuse mit Befestigungsclips. ✓ Körperschallmikrofon in der vorderen Kopfbandpolsterung oder in der Innenausstattung (Tasche im Lieferumfang der Sprechgarnitur enthalten). ✓ Spiral-Antennenkabel mit NEXUS-Anschlussstecker (7,1-mm-Klinke, vierpolig)
Kompatible Geräte	✓ Funktioniert mit verschiedenen Sprechstastenmodulen (PTT, Push-to-Talk), darunter MSA HandyCom, die eine Verbindung mit Betriebsfunkgeräten ermöglichen. Verbindung über NEXUS-Stecker
Technische Daten	✓ Mikrofon: Beschleunigungssensor, 100 Hz–10 kHz, Empfindlichkeit 1 V / 0,5 G ✓ Lautsprecher: 32 Ω, 20 Hz–3 kHz, max. Leistung 100 mW ✓ Antennenkabel: Feuerhemmendes, abgeschirmtes Kabel ✓ Gehäuse: Polyamid (PA6), feuerfest (V0) ✓ Betriebstemperatur: -20 °C bis +65 °C, relative Feuchte bis 98 %
Gewicht	✓ Standardausführung (1 Lautsprecher): 60 $\pm$ 10g ✓ Premiumausführung (2 Lautsprecher): 85 $\pm$ 10g
Prüfung & Zulassungen	✓ EMV-Werte: Elektrostatische Entladung/Störung (ESD/EMI): 10 V/m ✓ Schutzart: IP56 (im Helm geprüft) ✓ ATEX/IECEX : II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Bevor Sie ATEX/ IECEX-Headsets in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden, stellen Sie sicher, dass die ATEX/ IECEX-Headset-Parameter den Anforderungen der PTT/ RSM ATEX/ IECEX-Parameter entsprechen
Bestellangaben	✓ GAY10103232116000X – Sprechgarnitur, GALLET FIXF, Körperschallmikrofon, 1 Lautsprecher, Nexus 4 Standard-Verdrahtung ✓ GAY10103232126000X – Sprechgarnitur, GALLET FIXF, Körperschallmikrofon, 2 Lautsprecher, Nexus 4 Standard-Verdrahtung ✓ GAY10103232316000X – Sprechgarnitur, GALLET FIXF, Körperschallmikrofon, 1 Lautsprecher, Nexus 4 NATO UK Verdrahtung ✓ GAY10103232326000X – Sprechgarnitur, GALLET FIXF, Körperschallmikrofon, 2 Lautsprecher, Nexus 4 NATO UK Verdrahtung



Sprechgarnitur, 1 Lautsprecher



Sprechgarnitur, 2 Lautsprecher


Im Helm montierte Sprechgarnitur
(Kinnriemen nicht dargestellt)


Körperschallsensor



Gelber Demontage-Hebel


Anschluss mit NEXUS-Stecker,
Sprechgarnitur an Sprechstaste (PTT)