

Produktbeschreibung

3M™ Safety-Walk™ Edging Compound ist ein flüssiger, lösemittelbasierender Kantenschutz in einer praktische Applikationstube. 3M™ Safety-Walk™ Edging Compound füllt freiliegende Kanten von 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelägen aus und bietet zusätzlichen Schutz an den Kanten vor Eindringen übermäßiger Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.

Lieferbare Ausführung

3M™ Safety-Walk™ Edging Compound Kantenschutz

Größe: Tube (147 ml)

Eine Tube (147 ml) versiegelt ca. 23 m – 30 m

Physikalische Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Basis	Kunstharz
Farbe	Transparent
Eigengewicht	7,0 - 7,4 lbs/Gallone 0,83 kg/l - 0,88 kg/l
Feststoffanteil	43% - 47%
Konsistenz	Dickflüssig
Flammpunkt	+4°C
Viskosität	3200 cps - 5200 cps
Brookfield Viskometer	RVF #4 sp. bei 10 Upm
Antrockenzeit der Oberfläche	10 - 15 Minuten
Trockenzeit	1 - 2 Tage

Brandverhalten

Die Richtlinien in Bezug auf das Brandverhalten sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung vor Ort.

Anwendung

Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberfläche muss sauber, trocken und glatt sein, bevor 3M™ Safety-Walk™ Edging Compound Kantenschutz aufgetragen wird. Beschädigungen der Oberfläche müssen vor Auftragen des Kantenschutzes fachgerecht repariert werden.

Applikation

3M™ Safety-Walk™ Edging Compound Kantenschutz durch gleichmäßiges Drücken der Tube und Entlangführen der Tüllenöffnung an der Schnittstelle zwischen Safety-Walk™ Antirutschbelag und dem Untergrund auftragen. Der Kantenschutz muss sowohl den 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag als auch den Untergrund abdecken.

Anmerkungen

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu grafischen Anwendungen, Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter.

Zusätzliche Informationen

Alle Gewährleistungs- und Haftungsfragen im Zusammenhang mit diesem Produkt werden durch die Verkaufsbedingungen geregelt, die gegebenenfalls dem geltenden Recht unterliegen.

Haltbarkeit und Lagerung

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhängig von vielen externen und nicht zu kontrollierenden Faktoren, und dürfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Lagerungszeit: 5 Jahre ab Versand Hersteller.

Lagerbedingungen: +16°C bis +27°C in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Siehe Sicherheitsdatenblätter (SDB)-Suche

Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen

Wichtiger Hinweis: Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.

3M und Safety-Walk sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza
Kranichberggasse 4
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon

Änderungen vorbehalten.
© 3M 2021