



Fita Simples Face de Alumínio Scotch® 419

Dados Técnicos

Jul/06

Substitui: Abr/05

Descrição do Produto	Esta fita é constituída de um dorso de alumínio recozido coberto em um dos lados com adesivo base de borracha sintética.	
Características do Produto	Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características: <ul style="list-style-type: none">• Apresenta excelente reflexão da luz e calor.• Ótima condutividade térmica.• Excelente resistência à umidade e a maioria dos agentes químicos.	
Propriedades do Produto	<ul style="list-style-type: none">• Adesão ao aço inox• Resistência a tração• Alongamento• Espessura (folha de alumínio)• Espessura (total)	<ul style="list-style-type: none">2000 gf/ 25mm2,5 Kgf/ 10mm5 %0,040 mm0,072 mm
Exemplos de Uso	<ul style="list-style-type: none">• Fixação de serpentinas de cobre e alumínio em gabinetes, placas de evaporadores em refrigeração e freezers.	
Garantia (Shelf Life)	24 meses após a data de fabricação do produto, se apropriadamente estocada a 22°C e 50%de UR Recomenda-se manter na embalagem plástica antes do uso.	
Nota Importante	Alguns fatores podem afetar o desempenho e as características dos produtos 3M em determinadas aplicações. Recomendamos que todos os produtos sejam previamente testados antes de sua utilização. Contaminantes de superfície afetam o desempenho do adesivo: óleo ou poeira em metais, desmoldantes em plásticos. Neste caso, as superfícies devem ser previamente limpas com solventes adequados (álcool isopropílico ou heptana).	



Fitas & Especialidades Industriais
3M do Brasil Ltda.
Fone: 19 3838-7403
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13181-900

Serviço de Atendimento ao Cliente
Fone 0800-132333

Informações
Consulte o Serviço Técnico
Fone: 19 3838-7114
Fax: 19 3838-6892