

Boletim Técnico

Sistema de elevação de poste Advanced™

Sistema de elevação de poste, extensão com cabeça giratória, braçadeira de montagem de guincho/trava-queda retrátil e estabilizador em barra T.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Sistema de elevação de poste extensível
- Estende-se de 1.2 m a 2.1 m ou 1.8 m a 3 m
- Polia integrada para trava-quedas
- Cabeça giratória gira 360 graus
- Braçadeira de montagem rápida para guincho
- Barra em T do estabilizador ajustável
- Ajuste estilo retenção
- Montagem e desmontagem sem ferramentas
- Construção durável resistente à corrosão
- Guincho mecânico/dispositivos trava-queda retrátil vendidos separadamente



APLICAÇÕES

O guincho de poste Advanced™ conecta-se com mosquetão na braçadeira universal e a um ponto de ancoragem adequado, permitindo trabalhar em qualquer direção a partir de qualquer ângulo. Ele possui uma cabeça giratória exclusiva que gira 360 graus proporcionando flexibilidade para entradas em espaços confinados verticais e horizontais. Dois sistemas que se ajustam de 1.2 m a 2.1 m ou de 1.8m a 3m estão disponíveis proporcionando flexibilidade no local de trabalho e melhor posicionamento do pessoal em ambientes de trabalho confinados.

Especificações	
Capacidade	204 kg
Etiqueta	Poliéster
Peso físico	11,4kg
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e reparos devem ser efetuados por uma central de serviços autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito.

APÓS UMA QUEDA

Caso o equipamento tenha sido submetido às forças de detenção de uma queda ou que apresente danos proporcionais ao efeito das forças de travamento da queda deverá ser inspecionado por pessoa competente.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

INSPEÇÃO

O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.