PELTOR^MC
Protection et communication

Fiche technique
mars 2025

Bloc-piles au lithium-ion rechargeable PELTOR^MC 3M^MC, ACK081B/1

Description du produit





La batterie rechargeable 3M^MC PELTOR^MC au lithium-ion destinée à être utilisée pour certains produits 3M, notamment les modèles WS^MC LiteCom Plus, WS^MC LiteCom Pro III, WS^MC Adapter G3. Veuillez vous référer au mode d'emploi de votre produit.

Le bloc-piles est livré en « mode expédition » pour réduire l'autodécharge et ne démarre pas tant que le chargeur n'est pas branché. Quand le voyant rouge s'allume, le bloc-batterie est alimenté et la charge débute.

Si la batterie n'est pas connectée à un produit, tous les connecteurs restent hors tension afin de limiter les risques de corrosion ou de court-circuit.

Cette batterie ne peut être rechargée qu'en dehors du produit. Lorsque la batterie est branchée au produit, la fonction de charge est automatiquement désactivée. Pour recharger la batterie, retirez-la du produit et raccordez-la au câble de chargement. Le voyant clignote en vert et en rouge si le câble de chargement est branché alors que la batterie est encore installée dans le produit.

Principales caractéristiques

- Capacité : 3,7 V 2 150 mAh 8 Wh
- Connecteurs hors tension lorsque la batterie n'est pas connectée à un produit.
- Entièrement compatible avec le ACK081.

Modèles

Numéro d'article	Description	Identifiant 3M
ACK081B/1	Bloc-piles au lithium-ion rechargeable PELTOR^MC 3M^MC	7100330766
AL2AI/SP	Câble de charge PELTOR^MC 3M^MC	7100088372
FR08	Bloc d'alimentation 5 V USB PELTOR^MC 3M^MC	7000108521

Pièce de rechange

Numéro d'article	Description	Identifiant 3M
210004/10	Pince, 10 unités par paquet	7100231593

Spécifications de la fiche technique

Matériaux	Valeur
Poids	80 g
Boîtier de pile	ABS
Pile	Pile Rechargeable au lithium-ion 3,7 V 2 150 mAh, 8 Wh
Temps de recharge	Environ 4 heures (recharge complète)

Entreposage	Valeur
Température de fonctionnement	-20 °C (-4 °F) à 55 °C (131 °F).
Température de charge	-0 °C (-32 °F) à 45 °C (113 °F).
Température d'entreposage	-20 °C (-4 °F) à 40 °C (104 °F).

Remarque : Lorsqu'elle est stockée, la batterie doit être rechargée tous les 6 mois afin de ne pas perdre sa capacité.

Restrictions d'utilisation : Ne jamais modifier ou altérer le produit.

Contenu de la boîte :

- 1 × PELTOR^{MC} 3M^{MC} ACK081B
- 1 × Directives d'utilisation

Garantie et avis important

Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien négligé ou une manipulation imprudente. Pour obtenir plus de renseignements sur l'entretien, consulter les directives d'utilisation. Pour une condition de garantie complète, communiquer avec votre détaillant ou le bureau 3M de votre région.

Avis important

3M ne peut être tenu responsable, directement ou indirectement, des pertes (comprises mais non limitées) de profit, d'entreprise et/ou de biens inhérents à l'exactitude de l'information stipulée et fournie par 3M. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer la pertinence du produit en fonction de l'utilisation prévue. 3M reconnaît les droits respectifs des propriétaires de marques dans cette documentation.

Division des produits de protection individuelle
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1

Aux États-Unis
Service technique : 1 800 665-2942
Site Web: www.3M.com/PELTOR
Courriel : PELTOR.comms@mmm.com

Au Canada
Service technique : 1 855 484-3093
Service à la clientèle : 1 800 364-3577
Courriel : PELTOR.comms.canada@mmm.com

© 2025, 3M. Tous droits réservés.

3M, 3M Science. Applied to Life., et PELTOR sont des marques de commerce de 3M.

Utilisé sous licence au Canada. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Veuillez recycler.