

Boletim Técnico

Guincho Salalift™II – cabo inoxidável

Guincho com cabo de aço inox de 6.3 mm e gancho automático giratório, suporte de montagem e bolsa de transporte.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Guincho operado manualmente
- Cabo de aço inox de 6.3 mm
- Avanço mecânico de relação de transmissão de 6:1
- Suporte de montagem rápida
- Modo catraca
- Proteção contra quedas embutida
- Dispositivo de proteção de sobrecarga
- Construção durável resistente à corrosão
- Sistema de recolhimento
- Sistema de retenção do trava-quedas reserva
- Gancho automático rotatório com indicador de impacto
- Sistema de resgate do tripé ou do sistema de guincho avançado vendidos separadamente



APLICAÇÕES

Utilizado para acesso e resgate de pessoas ou materiais em trabalhos em espaços confinados.

Especificações	
Capacidade	159 kg
Tipo de instalação	Portátil
Rastreável pelo sistema 3M™ Active Safety	Sim
Comprimentos	18 m, 27 m, 36,5 m
Conector	Aço zincado
Etiqueta	Mylar com laminado
Carcaça do Guincho/trava-queda retrátil	Polietileno, alumínio anodizado
Cabo de segurança	Cabo de aviação em aço inoxidável com diâmetro de 6.4mm (1/4") 7x19
Peso físico	17,2kg
Normas	ANSI Z117.1-1995, OSHA 1910.146

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

LIMPEZA

Após o resgate é importante inspecionar o sistema. Verifica a corda inteira para quaisquer cortes ou nós. Inspeção todas as peças de metal, atente para deformações ou fissuras. Inspeção todas as marcações presentes e certifique-se que estão legíveis.

Limpe as peças que ficaram sujas ou revestidas com materiais estranhos. Cuidadosamente embalar todos os itens em seus sacos adequados para que tudo esteja pronto para qualquer resgate futuro.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e serviço devem ser efetuados por um centro de serviços autorizado. Não tente desmontar o trava-queda retrátil ou lubrificar quaisquer partes.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

O equipamento deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Cinco (5) anos contados da data de fabricação.

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.