3M Science.
Au service de la Vie.MC

Fiche technique

Ruban en vinyle d'usage général 764

Description du produit

Le Ruban en vinyle d'usage général 764 3M[MC] conçu pour des applications non critiques telles que le codage couleur, l'empaquetage, le marquage sécuritaire, etc.

Composition du produit

Support	Adhésif	Couleur	Longueur standard
Polychlorure de vinyle	Caoutchouc	Jaune, blanc, rouge, noir, bleu, transparent, vert, orange, mauve, gris, brun	Jaune, rouge et blanc : 25 mm, 50 mm, 75 mm, 1250 mm* x 33 m (1 po, 2 po, 3 po, 50 po x 36 vg) Autres couleurs : 25 mm, 50 mm, 75 mm, 1250 mm* x 33 m (1 po, 2 po, 50 po x 36 vg)

*Rouleau non coupé, environ 116,8 cm (49 po) de matériau utilisable.

Propriétés physiques types

Note : les informations techniques et les données suivantes doivent être considérées comme représentatives ou typiques uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins de spécification.

		Méthode d'essai de l'ASTM
Adhésion sur l'acier :	21 N/100 mm (18 oz/po de largeur)	D-3330
Résistance à la traction :	228 N/100 mm (13 lb/po de largeur)	D-3759
Allongement à la rupture :	180 %	D-3759
Épaisseur nominale :	0,125 mm (5,0 mils)	D-3652
Température d'utilisation :	16 °C à 29 °C (60 °F à 85 °F)	

Caractéristiques

- Bien que les rubans en vinyle résistent à la plupart des solvents, il est recommandé d'éviter les cétones, les hydrocarbures chlores et les esters présents dans les diluants, les dégraissants et décapants pour peinture, etc., qui peuvent provoquer un gonflement ou un enroulement du support.
- Le support en vinyle pigmenté s'ajuste à de nombreuses surfaces irrégulières.
- L'adhésif en caoutchouc procure une adhérence instantanée.

Application technique

Pour obtenir les meilleurs résultats, appliquer sur une surface propre et sèche à une température allant de 16 °C à 27 °C (60 °F à 80 °F).

Utilisations suggérées

- Tenue d'usage générale et codage couleur
- Marquage temporaire de pièces ou de machines
- Protection de pièces, d'équipement ou de produits contre l'abrasion

Entreposage

Entreposer le produit dans son emballage d'origine dans des conditions normales; une température de 16°C à 27°C (60°F à 80°F) et 40 à 60 % d'humidité relative sont recommandées.

Durée de conservation

Pour tirer un rendement optimal du produit, utilisez-le dans les 18 mois suivant la date de fabrication.

novembre 2017

Ruban en vinyle d'usage général 764

Information technique	Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis aux présentes sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties.
Utilisation du produit	De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et le rendement d'un produit 3M dans le cadre d'une application donnée. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître ces facteurs et à y exercer un quelconque pouvoir, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.
Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité	À moins qu'une garantie additionnelle ne soit spécifiquement énoncée sur l'emballage ou la documentation applicable du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.
Limitation de responsabilité	À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation du produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

Division des rubans et des adhésifs industriels de 3M
Compagnie 3M Canada
C.P. Box 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone : 1 800 364-3577
Site Web : 3M.ca/SolutionsdAssemblage

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2017, 3M. Tous droits réservés. 1707-09398 F BA-17-24361