

Capacete de segurança V-Gard® H1



O capacete de segurança V-Gard® H1 e acessórios proporcionam conforto excepcional com facilidade no uso, design moderno e discreto. A mais recente inovação em proteção para a cabeça, que ajuda você a manter-se fresco e confortável até que o trabalho esteja concluído.



NÓS SABEMOS O QUE ESTÁ EM RISCO.

Capacete de segurança V-Gard H1

Recursos

- Suspensão com catraca pivô Fas-Trac® III para maior conforto, capacidade de ajuste e mobilidade.
- Forro de espuma sem contato aumenta a circulação do ar e a respirabilidade permitindo ventilação e higiene ideais.
- Opções não ventiladas para o uso em aplicações elétricas, onde há risco elétrico.
- Opções ventiladas para circulação do ar e ventilação ideais.
- Jugular de 4 pontos para o queixo com múltiplos pontos para ajuste e conforto personalizados.
- Banda de suor para a cabeça que absorve a umidade com espuma respirável e fixação por gancho e alça para facilitar a substituição em campo.
- Trilho patenteado para fixação de acessórios com botão de pressão e clips para iluminação universal permitindo instalação e remoção rápidas.
- Apito de resgate prático integrado à fivela da jugular
- Casco com acabamento fosco.
- Fita refletiva padrão

Classificação Tipo III

Mercados Serviços; petróleo, gás e petroquímica; indústria em geral; construção civil

Aplicação Indústria em geral, construção civil, trabalho em altura, espaço confinado, resgate

Tipos de material

do casco HDPE (polietileno de alta densidade)

Modelos Trivent, Novent

Cores    

Tamanho Padrão 6½–8 (52–64 cm de circunferência da cabeça)

Normas Consulte a tabela na página 3



Capacete de segurança
Novent V-Gard H1



Capacete de segurança
Trivent V-Gard H1



Aberturas de
ventilação do capacete
de segurança Trivent
V-Gard H1

Informações para pedidos

Cor	Trivent	Novent
BRANCO	10212376-BRL	10212385-BRL
VERMELHO	10212377-BRL	10212386-BRL
VERDE	10212379-BRL	10212388-BRL
AMARELO	10212380-BRL	10212389-BRL

Todos os capacetes de segurança V-Gard H1 modelos Trivent e Novent têm uma suspensão por pivô com catraca Fas-Trac III.

Informações sobre normas

Norma	Trivent	Novent
ABNT NBR 8221:2003	CA 45.414	CA 45.392

Nota: Este boletim contém apenas uma descrição geral dos produtos mostrados. Embora os usos e capacidades de desempenho do produto sejam descritos de forma geral, os produtos não devem, sob nenhuma circunstância, ser usados por indivíduos sem treinamento ou sem qualificação. Os produtos não devem ser usados antes que as instruções/manual de operação do produto, que contém informações detalhadas relativas ao uso e manutenção apropriados dos produtos, incluindo as advertências e cuidados, tenham sido lidos e totalmente compreendidos. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A MSA opera em mais de 40 países no mundo todo. Para encontrar um escritório MSA próximo de você, visite MSAsafety.com/offices.