

Boletim Técnico

Poste de Travamento de Quedas Portátil Advanced™

Dispositivo de ancoragem móvel para utilização em sistemas de proteção e restrição de queda para trabalhos em altura.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Poste de travamento de queda portátil
- 360 graus de proteção para 3 trabalhadores
- Design telescópico
- Sistema de nivelamento integrado
- Anel de ancoragem para sistema de trava-queda horizontal
- Alça de transporte integrada
- Construção de alumínio leve e resistente à corrosão
- Base, talabarte ou trava-queda retrátil vendidos separadamente



APLICAÇÕES

O poste de travamento de queda portátil Advanced™ oferece proteção e mobilidade completa para três trabalhadores no topo de transformadores ou outros tipos de plataformas verticais com potenciais riscos de queda. Seu desenho compacto e super leve (apenas 17.2 kg) confere ao poste extrema facilidade de transporte e montagem. O sistema possui um desenho telescópico e 3 pontos de ancoragem rotatórios para até 3 trabalhadores, 360 graus de proteção e mobilidade. As bases portáteis e fixas proporcionam uma versatilidade completa no canteiro de obras. Quando se fala de entrada em espaço confinado/resgate, é essencial que o equipamento opere perfeita e rapidamente. A DBI/SALA® 3M tem uma linha abrangente de sistemas de resgate e recuperação com décadas de serviço em campo comprovado. Engenheiros de segurança e gestores de site confiam na DBI-SALA® 3M para obter o tipo de sistemas robustos e de alta qualidade que garantem alto desempenho quando for mais necessário.

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

Especificações	
Capacidade	140 kg
Tipo de instalação	Portátil
Etiqueta	Poliéster
Peso físico	18,1kg
Normas	OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e reparos devem ser efetuados por uma central de serviços autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito.

APÓS UMA QUEDA

Caso o equipamento tenha sido submetido às forças de detenção de uma queda ou que apresente danos proporcionais ao efeito das forças de travamento da queda deverá ser inspecionado por pessoa competente.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

INSPEÇÃO

O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.

3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi