Boletim Técnico

Suporte 3M™ Hookit™ Clean Sanding™, 127mm diâmetro, Rosca externa 8mm – 24 - PN20206

DESCRIÇÃO

O PN-20206 é um suporte de lixamento para ser utilizado em lixadeira roto-orbital de 125mm de diâmetro que possua sistema de aspiração de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Material: Poliuretano
- Diâmetro: 5” (125mm)
- Informações adicionais: Possui rosca interna de 8mm – 24 fios
- Espessura: 12,7mm
- Quantidade de furos: 31

SEGURANÇA E INSTRUÇÕES DE USO

- Utilizar esse acessório em conjunto com as lixas com furação 3M;
- Utiliza-la somente em conjunto com equipamentos adequados ao processo;
- Deve-se obedecer ao limite máximo de rotação do suporte (12.00RPM);
- Atenção na perfeita fixação ao eixo das lixadeiras;
- Evitar contato direto do suporte com outras superfícies, o que evitará problemas de ruptura prematura do mesmo. Assegurar de que a lixa foi perfeitamente ajustada (centralizada) a superfície do suporte;
- Não utilizar o equipamento inclinado em relação à superfície lixada, para garantir acabamento mais uniforme e uma operação mais segura;
- Acionar a lixadeira somente após o contato com a superfície, garantindo assim melhor qualidade do acabamento;
- Utilizar sempre equipamentos de proteção individual;
- Fechar as entradas de ar comprido para efetuar a substituição do pad PN-20206;
- Ao fixar o suporte na lixadeira exercer aperto moderado.

APLICAÇÕES

Lixamento de materiais empastantes como tintas, vernizes e primers. Como possui densidade e flexibilidade média seu uso é recomendado em operações de acabamento, tipicamente encontrado nas lixas entre os grãos 320 e 600. Para melhor eficiência na coleta de pó gerado pelo lixamento, o suporte PN20206 deve ser utilizado em conjunto com lixadeiras 3M e lixas Clean & Sanding.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser estocado em sua embalagem original em locais com temperatura de 15°C a 25°C e umidade relativa de 35% a 50%.
- Não armazenar em locais úmidos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES e assistência em relação aos Produtos de Sistemas Abrasivos 3M, entre em contato com seu representante local da 3M ou ligue para o fale com a 3M pelo 0800-0132333.

3M SISTEMAS ABRASIVOS
Fale com a 3M: 0800 0132333
www.3M.com.br
www.youtube.com/Abrasivos3M

3M Ciência. Aplicada à vida.™