



Automotive Aftermarket Division

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben und -streifen

1) Teilenummern

Größe 75 mm	
33550	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P800
33551	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1000
33552	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1200
33553	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1500
33554	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P2000
Größe 125 mm	
33545	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P800
33546	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1000
33547	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1200
33548	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1500
33549	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P2000
Größe 150 mm	
33538	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P400
33539	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P600
33540	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P800
33541	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1000
33542	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1200
33543	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P1500
33544	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheibe, P2000
Größe 139 mm x 172 mm	
33531	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P400
33532	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P600
33533	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P800
33534	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P1000
33535	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P1200
33536	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P1500
33536	3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifstreifen, P2000

2) Beschreibung und Endverwendungen

Hochleistungsprodukt, das speziell für die Verwendung mit einer Schleifmaschine oder von Hand konzipiert wurde. Das Produkt zeichnet sich bei der Anwendung auf Füllern, Klar- und Farblacken sowie Kunststoffen von Anfang an durch einen gleichbleibend sehr starken Abtrag aus.

Das Produkt ist für den Nass- oder Trockenschliff geeignet.

Körnung	Anwendungen
P400	Finaler Maschinenschliff vor 2K Lackanwendung - Schleifen der Kunststoffstoßstange bei Steinschlägen.
P600	Finaler Schliff für kritische Farbtöne und Verfeinerung vorheriger Schleifmarkierungen. (Wasserbasis).
P800	Finaler Schliff zur Einlackierung.
P1000	Zur Einlackierung/Mattierung (unter Beibehaltung der Lackstruktur).
P1200	Vorbereitung für Klarlack.
P1500	Fehlerbehebung – Lackausbesserung.
P2000	Kleinere Mängelbeseitigung - Lackausbesserung.

3) Physikalische Eigenschaften

Trägermaterial:	Flexible Schleifscheiben mit Schaumstoffrücken und Hookit™ Befestigungssystem
Trägermaterial:	Aluminiumoxid
Klebung:	Kunstharzbindung
Farbe:	Transparent mit blauem Schaumstoffrücken
Körnungen:	P400 – P2000 (FEPA)

4) Gebrauchsanweisung

Universell einsetzbares Produkt für den Maschinen- oder Handeinsatz bei Nass- oder Trockenschleifanwendungen.

5) Aufbewahrung

Alle beschichteten Schleifprodukte sollten bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Bereich von 18–22 °C und 50–65 % relativer Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Ein ausreichender Abstand zu feuchten (oder kalten) Wänden, Fenstern oder Böden ist einzuhalten, um eine mögliche Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden. Die Lagerung neben Wärmequellen, wie beispielsweise Heizungsrohren, Heizkörpern, Heißluftkanälen, Öfen und so weiter, sollte vermieden werden. Optimalerweise sollte das Produkt bis zur Verwendung in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen ist die Lagerdauer unbegrenzt.



6) Sicherheit

Nach Möglichkeit sollten Schleifarbeiten in einem gut belüfteten Bereich durchgeführt werden, und es wird dringend geraten, eine geeignete Vollsichtbrille, Staubschutzmaske und Handschuhe zu tragen. Schleifscheiben dürfen in keiner Weise verändert werden. Sie sollten ausschließlich in der Größe und Form verwendet werden, in der sie geliefert werden.

3M™ Hookit™ Flexible Feinschleifscheiben und -streifen sind AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 autoreparatur-at@mmm.com www.3maustria.at/autoreparatur	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 3m-autoreparatur.de@mmm.com www.3M.de/autoreparatur	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 3M.PAS.ch@mmm.com www.3mschweiz.ch/autoreparatur
---	--	---

3M und Hookit sind Marken der 3M Company, © 3M 2025. Alle Rechte vorbehalten.