

# Boletim Técnico

## Dispositivo de descida inclinada Rollgliss™

Dispositivo de descida (alta velocidade) automático para plano inclinado – 61m com cabo auto retrátil de aço galvanizado.

### DESTAQUES DO PRODUTO

- Evacuação e resgate de emergência de uma grande variedade de áreas de trabalho elevadas
- Descida controlada totalmente automática para aplicações inclinadas
- A retração automática permite múltiplas evacuações
- Trava-quedas de cabo galvanizado de 61 m com 5 mm
- O sistema pré equipado é extremamente simples de usar
- Descida em alta velocidade inclui barras de suspensão e trole de frenagem
- Construção resistente à corrosão para durabilidade máxima
- Uso repetido sem manutenção de fábrica
- Estão disponíveis outros comprimentos e modelos para usos verticais



### APLICAÇÕES

Permite uma descida fácil, rápida e eficaz a 5.0 m por segundo (varia conforme o peso do usuário e o ângulo de inclinação) sem a necessidade de manipulação pelo usuário para a completa facilidade de utilização.

| Especificações                            |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Capacidade                                | 34-141kg                                    |
| Tipo de descida                           | Inclinado                                   |
| Número de usuários                        | 1                                           |
| Rastreável pelo sistema 3M™ Active Safety | Sim                                         |
| Comprimento do percurso                   | 61 m                                        |
| Etiqueta                                  | Lexan, Poliéster                            |
| Cabo                                      | Aço galvanizado (5 mm) ou inoxidável (5 mm) |
| Peso físico                               | 5 0,1kg                                     |
| Estilos de produto                        | Descida controlada automática               |
| Tipos de produto                          | Evacuação/fuga                              |
| Normas                                    | OSHA 1910.66, OSHA 1926.502                 |

## ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

## LIMPEZA

Após o resgate é importante inspecionar o sistema. Verifica a corda inteira para quaisquer cortes ou nós. Inspeção todas as peças de metal, atente para deformações ou fissuras. Inspeção todas as marcações presentes e certifique-se que estão legíveis.

Limpe as peças que ficaram sujas ou revestidas com materiais estranhos. Cuidadosamente embalar todos os itens em seus sacos adequados para que tudo esteja pronto para qualquer resgate futuro.

## MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e serviço devem ser efetuados por um centro de serviços autorizado. Não tente desmontar o trava-queda retrátil ou lubrificar quaisquer partes.

## PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

## FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

O equipamento deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

## 3M Segurança Pessoal

Fale com a 3M: 0800 013 2333

[www.3Mepi.com.br](http://www.3Mepi.com.br)

[www.youtube.com/3Mepi](https://www.youtube.com/3Mepi)

**VALIDADE**

Dez (10) anos contados da data de fabricação.

**VIDA ÚTIL**

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.