



3M™ Equipo de respiración motorizado Serie PF2-600E

Guía de ventas (CE)

Protección para resistir el paso del tiempo

Aspectos destacados del producto:

Con 50 años de experiencia, 3M merece su confianza para ayudar a proteger a los trabajadores todos los días con protección respiratoria fiable y de alta calidad.

Diseñado para aplicaciones intensivas y fácil de usar, el equipo de respiración motorizado 3M™ de la serie PF2-600E cuenta con una gestión del flujo de aire* mejorado y una pantalla OLED* para el usuario. El modelo PF2-600E es compatible con determinadas capuchas 3M™ Versaflo™ de la serie S, los cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M y las mascarillas 3M™ FF-600 y FF-300.



Preguntas clave:



- ¿Necesitan sus trabajadores un equipo de respiración motorizado diseñado para entornos de trabajo intensivo?
- ¿Necesitan sus trabajadores un equipo de respiración motorizado que sea fácil de usar?
- ¿Considera importante la facilidad de mantenimiento del equipo de respiración motorizado?
- ¿Es beneficioso el uso de filtros DIN40 para estandarizar las existencias de filtros con mascarillas reutilizables?
- ¿Necesita un equipo de respiración motorizado para utilizarlo durante períodos de tiempo prolongados?

Aplicaciones sugeridas

- Desbaste, lijado y preparación de superficies
- Industria farmacéutica
- Mezcla/muestreo de sustancias químicas
- Aplicaciones nucleares
- Mantenimiento, limpieza y recuperación
- Servicios públicos y tratamiento de aguas

Información para pedidos de equipos de respiración motorizados 3M™ de la serie PF2-600E

Nombre	Descripción	¿Se incluye unidad de cabeza?
PF2-602E	3M™ Equipo de respiración motorizado PF2-602E	Ninguna
PF2-619E	3M™ Kit básico de equipo de respiración motorizado PF2-619E+	Ninguna
PF2-600E-LIK	3M™ Kit listo para su uso en industria ligera de equipo de respiración motorizado PF2-600E- LIK	M-206
PF2-600E-ECK	3M™ Kit listo para su uso de limpieza fácil de equipo de respiración motorizado PF2-600E-ECK	S-433L
PF2-600E-HKL	3M™ Kit listo para su uso en atención médica de equipo de respiración motorizado PF2-600E-HKL	S-133L

* En comparación con el modelo PF-602E+1

3M™ Equipo de respiración motorizado Serie PF2-600E

Guía de ventas (CE)

Versatilidad

Adapte su protección respiratoria a su aplicación. El modelo PF2-600E es compatible con las capuchas 3M™ Versaflo™ de la serie S, los cascos 3M™ Versaflo™ de la serie M y las mascarillas reutilizables 3M™ FF-300 y FF-600.

Información al alcance de la mano

La pantalla OLED para el usuario muestra la carga del filtro y el estado de la batería durante su uso. Las alarmas auditivas y visuales están diseñadas para alertar al usuario sobre batería baja, saturación del filtro, caudal de aire por debajo del caudal objetivo y necesidades de mantenimiento.

Confianza en el rendimiento

Los caudalímetros 3M™ facilitan la confirmación de suministro del caudal de aire establecido para los equipos de respiración motorizados 3M™.

Sistema de gestión del flujo de aire* mejorado

Garantice un flujo de aire controlado cuando la batería se descargue o cuando el filtro se llene de partículas.

* En comparación con el modelo PF-602E+



Compatible con DIN 40

Estandarice sus existencias de filtros con los filtros 3M™ de la serie DT para determinadas mascarillas reutilizables y equipos de respiración motorizados 3M.

Protección para resistir el paso del tiempo

Motor de larga duración y batería con autonomía de 7 a 10,5 h con unidades de cabeza**

La elección está en sus manos

Los kits listos para su uso son una forma conveniente de comprar un sistema completo, con todo lo que necesita para comenzar a trabajar. El kit básico incluye equipos de respiración motorizados, baterías, cinturones y otros componentes comunes, pero le permite elegir la unidad de cabeza y los accesorios adecuados para su trabajo.



PF2-600E-LIK
Kit listo para su uso en industria ligera



PF2-600E-ECK
Kit listo para su uso de limpieza fácil



PF2-600E-HKL
Kits listo para su uso en el sector sanitario



PF2-619E+
Kit básico

* Duración estimada y aproximada del sistema basada en pruebas según la norma correspondiente, con batería nueva y filtros nuevos y limpios a 20 °C. La duración real del sistema puede aumentar o disminuir según el tipo de casco, mascarilla, filtro, saturación del filtro, estado de la batería y condiciones ambientales. La batería no requiere un ciclo de aprendizaje para calibrar o recalibrar el indicador del cargador. No obstante, puede ser necesario realizar hasta tres ciclos completos de carga y descarga para que la batería alcance su capacidad máxima y las duraciones de batería declaradas.



Productos de Protección Personal

3M España S.L

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 - Madrid

España

www.3m.com/es/seguridad

Los productos de 3M PSD están concebidos únicamente para uso profesional.

Nota: 3M no asume ninguna responsabilidad, ya sea directa o resultante, como consecuencia de la confianza depositada por parte del usuario en la información proporcionada, el cual deberá determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto. Nada de lo señalado en esta declaración supondrá exclusión o limitación de responsabilidad alguna por parte de 3M en caso de muerte, lesión personal a consecuencia de su negligencia o falsa declaración fraudulenta.

3M y Versaflo son marcas registradas de 3M Company. Recicle, por favor.
© 3M 2025. Todos los derechos reservados.