



Pinte com
Precisão

Fita de Mascaramento para Linhas Finas Scotch® 4740

Desenvolvida por especialistas para os
mais altos padrões da pintura dois tons
OEM automotivas.

**Precisa.
Conformável.
Forte.**

Esta fita versátil resiste a altas temperaturas e oferece desempenho consistente mesmo nos ambientes mais exigentes.

Remove-se de forma limpa, sem deixar resíduos nas bordas nem marcas, garantindo um acabamento profissional.

Além disso, sua excelente conformabilidade permite aderência precisa e confiável, proporcionando resultados superiores em cada aplicação.



Alta Resistência à Temperatura

Resiste a temperaturas de até 160 °C
por até 60 minutos e de até 180 °C
por 10 minutos.



Excelente Conformabilidade

Projetada para se adaptar com
facilidade a superfícies irregulares
e curvas acentuadas.



Remoção Limpa

Desenvolvida para remoção limpa
superior, sem resíduos nas bordas ou
marcas indesejadas.



Adesivo sem Solventes

Seu adesivo sensível à pressão, sem
solventes, proporciona excelente
aderência em superfícies complexas e
mantém a performance mesmo em áreas
irregulares ou rebaixadas.



Fita de Mascaramento para Linhas Finas Scotch® 4740

Para uma performance superior em altas temperaturas, excelente conformabilidade e remoção limpa consistente.

**Resultados profissionais +
Alta performance**

Produto	IDs de Material do Produto	Largura	Comprimento	Rolos/Caixa
Fita de Linha Fina de Alta Performance Scotch® 4740	HB004838106	12 mm	50 m	100
	HB004838114	19 mm	50 m	64
	HB004838122	25 mm	50 m	48
	HB004838130	30 mm	50 m	40
	HB004838148	1200 mm	50 m	1

Especificações

	Espessura Total 5.2 mil (0.13mm)		Adesão ao Aço 21 oz/in (2.3 N/cm)		Resistência à Tração 24.4 lb/in (42.7 N/cm)		Alongamento na Ruptura 1353%
--	--	---	---	---	---	---	--



Projetada para Pintar com Precisão

A fita industrial 3M™ 4740 foi projetada para proporcionar remoção limpa e linhas nítidas para o seu processo de pintura automotiva.



3M™ | Divisão de Fitas e
Adesivos Industriais

Rod. Anhanguera, s/n - Nova
Veneza, Sumaré - SP, 13181-
900, Brasil

Seleção e Uso do Produto: Muitos fatores fora do controle da 3M e unicamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto 3M em uma aplicação particular. Como resultado, o cliente é o único responsável pela avaliação adequada (incluindo, mas não se limitando a, adequação ao propósito e aplicabilidade), seleção e uso dos produtos 3M. Os produtos de segurança devem ser sempre selecionados e usados de acordo com todas as regulamentações e padrões aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI e outros), após a realização de uma avaliação de risco adequada. A falha em avaliar, selecionar e usar adequadamente um produto 3M pode resultar em lesões, doenças, morte e/ou danos à propriedade. Descarte os atomizadores usados, a tinta/ revestimentos residuais, os recipientes/materiais usados e os PPS de acordo com as regulamentações locais.

Garantia, Remédio Limitado e Isenção de Responsabilidade: A menos que uma garantia diferente seja especificamente declarada na embalagem do produto 3M aplicável ou na literatura do produto (caso em que tal garantia rege), a 3M Industrial Adhesives 3M garante que cada produto 3M atende à especificação de produto 3M aplicável no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, OU AS QUE SURJAM DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, COSTUME OU USO COMERCIAL. Se o produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, então o único e exclusivo remédio é, a critério da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. **Limitação de Responsabilidade:** Exceto pela limitação proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente do produto 3M, seja por garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Copyright © 3M. Todos os direitos reservados.