Ensembles pièce faciale de Série M 3MMC

								
Produit	**M-105**	**M-107**	**M-206**	**M-207**	**M-305**	**M-307**	**M-405**	**M-407**
Style	Pièce faciale à ajustement lâche	Pièce faciale à ajustement lâche	Pièce faciale à ajustement lâche	Pièce faciale à ajustement lâche	Pièce faciale à ajustement lâche	Pièce faciale à ajustement lâche	Casque	Casque
Sources d'alimentation d'air homologuées avec le système	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800	Adflo^MC GVP Breathe Easy^MC Série V TR-300 TR-600 TR-800
FPC de l'OSHA des É.-U.[1]	25	25	25	25	25	25	1 000	1 000
Protection des yeux et du visage	Norme Z87.1-2010 (Z87+) de l'ANSI							
Protection de la tête	Aucune				Norme Z89.1-2009 de l'ANSI (type 1, classe G)			
Visière	Visière standard M-925	Visière de qualité supérieure M-927	Visière standard M-925	Visière de qualité supérieure M-927	Visière standard M-925	Visière de qualité supérieure M-927	Visière standard M-925	Visière de qualité supérieure M-927
Matériau de la visière	Polycarbonate	Polycarbonate enduit (revêtement dur à la silicone)	Polycarbonate	Polycarbonate enduit (revêtement dur à la silicone)	Polycarbonate	Polycarbonate enduit (revêtement dur à la silicone)	Polycarbonate	Polycarbonate enduit (revêtement dur à la silicone)
Membrane d'étanchéité faciale ou bavette	Membrane d'étanchéité faciale standard M-935	Membrane d'étanchéité faciale ignifuge M-937	Membrane d'étanchéité faciale confort M-936	Membrane d'étanchéité faciale ignifuge M-937	Membrane d'étanchéité faciale standard M-935	Membrane d'étanchéité faciale ignifuge M-937	Bavette externe standard M-445; col intérieur M-444	Bavette externe ignifuge M-447; col interne M-444
Matériau de membrane d'étanchéité faciale ou de bavette	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polyester enduit ignifuge	Polyamide tissé enduit de polyuréthane	Polyester enduit ignifuge	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polyester enduit ignifuge	Bavette externe : Polypropylène non tissé enduit de polypropylène Bavette interne : Polyamide tissé enduit de polyuréthane	Bavette externe : Tissu IIIA* Nomex® Col interne : Polyamide tissé enduit de polyuréthane
Zone de la visière (approx.)	426 cm² (66 po²)							
Épaisseur de la visière (approx.)	Centre 2,3 mm (0,09 po) Bord 1,3 mm (0,05 po)							
Tailles maximales[2] Circonférence	51 cm à 64 cm (tailles américaines : 6 3/8 à 8)							

Poids approx.[3] g (lb)	613 (1,4)	620 (1,4)	624 (1,4)	626 (1,4)	850 (1,9)	857 (1,9)	1 049 (2,3)	1 190 (2,5)
Calotte de la pièce faciale	PEHD (Polyéthylène haute densité)				Alliage PC/PBT (polycarbonate/polybutylène téréphtalate) *Remarque : Il s'agit du même matériau que celui des calottes de Série L.*			
Serre-tête	M-150 TPE (élastomère thermoplastique)				M-350 TPE (élastomère thermoplastique)			
Cadre de la visière	Alliage PC/PBT (polycarbonate/polybutylène téréphtalate)							
Joint d'étanchéité de la visière (M-921)	TPE (Élastomère thermoplastique)							
Températures d'utilisation	-10 °C à 55 °C (14 °F à 130 °F)							
Temp. d'entreposage	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) Remarque : Les températures d'entreposage suggérées sont de 4 °C à 35 °C (40 °F à 95 °F) si le produit doit être entreposé pour une longue période avant sa première utilisation.							
Latex de caoutchouc naturel	Exempt de latex de caoutchouc naturel							
Durée utile maximale	La durée utile de vie maximale (durée de conservation et durée utile) recommandée est de 5 ans pour tous les modèles lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine et conformément aux conditions d'entreposage recommandées. L'utilisateur doit inspecter la pièce faciale avant chaque utilisation pour déterminer sa capacité à fonctionner. Consulter les directives d'utilisation des pièces faciales de Série M pour obtenir de plus amples renseignements.							
Niveau de bruit[4]	Moins de 80 dBA							

1. 3M appuie un facteur de protection caractéristique (FPC) de 1 000 pour le casque de Série M-400 lorsqu'il est utilisé avec toutes les sources d'air homologuées. Ces FPC sont conformes aux FPC définis dans la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA. Pour obtenir les données pertinentes supplémentaires, communiquer avec le Service technique de 3M. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région.
2. Un coussinet confort de réduction de la taille à cliquet (M-956) est offert en option pour améliorer l'ajustement et la stabilité pour les têtes plus petites.
3. Le poids indiqué est celui de l'ensemble complet.
4. Sans considérer le bruit extérieur.

⚠ MISE EN GARDE



Ces respirateurs réduisent l'exposition à certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les *directives d'utilisation* fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Aux États-Unis, un programme de protection respiratoire écrit, conforme à la norme 29 CFR 1910.134, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale doit être mis sur pied. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les *directives d'utilisation* ou communiquer avec le Service technique de 3M aux É.-U. au 1 800 243-4630 et au Canada au 1 800 267-4414.

Division des produits de protection individuelle
3M Center, Building 0235-02-W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

Aux États-Unis
Service technique : 1 800 243-4630
Service à la clientèle : 1 800 328-1667
3M.com/workersafety
Au Canada
Service technique : 1 800 267-4414
Service à la clientèle : 1 800 364-3577
3M.ca/Securite

© 2019, 3M. Tous droits réservés.
3M, Adflo et Breathe Easy sont des marques de commerce de 3M et de ses sociétés affiliées, Nomex® est une marque déposée d'E. I. Du Pont de Nemours and Company, utilisées sous licence au Canada.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Veuillez recycler.