

Segurança Pessoal

• Proteção Respiratória



• Proteção Auditiva



• Proteção Facial



• Macacão Reutilizável



• Luvas de Segurança



Segurança em Primeiro Lugar! Selecione sempre o equipamento de proteção individual adequado – óculos, luvas, proteção auditiva e respiratória para o seu trabalho e local de trabalho.

Acabamento das bordas (pré-distância)		<ul style="list-style-type: none"> Refine os riscos de lixa da etapa de moldagem anterior utilizando os Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™ grão 150. Continue a usar o Controle de Lixamento 3M™ para realçar riscos de lixa e imperfeições da superfície. 	 Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 5 mm (3/16")	 Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 8 mm (5/16")	 Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™, 6", grão 150	 Kit Aplicador do Controle de Lixamento 3M™, 50 gramas
Lixamento final e inspeção		<ul style="list-style-type: none"> Conclua o refinamento final dos riscos de grãos grossos dentro da área de reparo e ao redor do perímetro da borda utilizando os Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™ grão 320. É aconselhável trabalhar com um Suporte Interface macio ao lixar áreas curvas. Continue a usar o Controle de Lixamento 3M™ para destacar riscos de lixa e imperfeições da superfície. 	 Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 5 mm (3/16")	 Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 8 mm (5/16")	 Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™, 6", grão 320	 Kit Aplicador do Controle de Lixamento 3M™, 50 gramas
Mascaramento para o primer		<ul style="list-style-type: none"> Mascare a área de reparo conforme necessário. Consulte o POP (Procedimento Operacional Padrão) de Mascaramento do Primer para recomendações específicas da 3M. 				
Aplicação do primer		<ul style="list-style-type: none"> Aplique primer na área de reparo seguindo as recomendações do fabricante de material de pintura. Deixe o primer curar. 	 3M™ Performance Spray Gun			
Aplicação do controle de lixamento		<ul style="list-style-type: none"> Utilize Controle de Lixamento 3M™ para realçar a textura do primer. 	 Kit Aplicador do Controle de Lixamento 3M™, 50 gramas			
Taqueamento manual do reparo		<ul style="list-style-type: none"> Utilizando um taco manual de tamanho apropriado e Folhas Blue 3M™, grão 320, nivele a textura da superfície do primer prestando atenção às linhas da carroceria, pontos altos e baixos, e riscos de lixa. 	 Folhas Blue 3M™, grão 320			
Reaplicação do controle de lixamento		<ul style="list-style-type: none"> Utilize o Controle de Lixamento 3M™ para realçar a superfície do primer. 	 Kit Aplicador do Controle de Lixamento 3M™, 50 gramas			
Lixamento do primer com lixadeira dupla ação (D/A)		<ul style="list-style-type: none"> Remova todos os riscos direcionais de lixamento manual das etapas anteriores utilizando Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™, grão 400 - 500, acoplados a uma lixadeira de dupla ação equipada com um Suporte Interface macio e seu sistema de extração de pó. Remova o pó / limpe todas as áreas da superfície. 	 Discos Abrasivos Blue 3M™ Hookit™, 6", grão 400	 Lixadeira Roto Orbital 3M™ 6", Órbita 5 mm (3/16")	 Suporte Interface Macio 3M™ Hookit™, 150 mm	
Limpeza da área de reparo		<ul style="list-style-type: none"> Desengraxe a superfície utilizando produtos à base d'água e à base de solvente de fabricantes de materiais de pintura ou outros recomendados em conformidade com VOC. Siga sempre as instruções do fabricante para as instruções de limpeza de superfícies 				