

Boletim Técnico

Polia UNO Inox Altiseg™ (p/ cabo de aço ou corda)

Polia em Aço Inox para utilização com corda ou cabo de aço.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Confeccionada em Aço Inoxidável
- Olhal de ancoragem com diâmetro que permite a conexão de até 2 mosquetões
- Placas oscilantes
- Roldana em Aço Inox (pode ser utilizada com cabos de aço)



APLICAÇÕES

Utilizada para, sistemas de vantagem mecânica, resgates, descida em espaços confinados, deslocamentos de cargas etc.

Especificações	
Diâmetro da corda	até 13 mm
Diâmetro de cabo de aço	Até 8 mm
Material	Placa de aço Inox 304 c/ 2,5 mm de espessura
Roldana	Aço Inoxidável
Orifício de conexão (ancoragem)	35 mm
Carga de trabalho	6 kN
Carga de ruptura	65 kN
Peso	0,45 kg

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e reparos devem ser efetuados por uma central de serviços autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

INSPEÇÃO

O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.