



Atemschutz für Asbestanwendungen

3M™ Gebläseatemschutz der Serie PF2-600E-ASB

Das 3M™ Gebläseatemschutz-System der Serie PF2-600E-ASB ist einfach zu bedienen und verfügt über ein verbessertes Luftstrom-Management* und eine OLED-Benutzeranzeige*. PF2-600E-ASB ist kompatibel mit 3M™ Atemschutzmasken FF-600 und FF-300 und bestimmten 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie und 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie.

Verbessertes Luftstrom-Management-System und OLED-Display*

Sorgt für einen kontrollierten Luftstrom auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung. Zeigt den Ladezustand der Batterie und die Sättigung des Filters während der Benutzung an

Wartungsfähig

Ersatzteilkpakete für die Wartung durch ein autorisiertes Servicezentrum erhältlich



* Im Vergleich zu PF-602E-ASB



Atenschutz für Asbestanwendungen

Passen Sie Ihren Atemschutz mit dem 3M™ Gebläseatemschutz der Serie PF2-600E-ASB an Ihre Anwendung an. Kompatibel mit bestimmten 3M™ Versaflo™ Hauben und Kopfbedeckungen der S-Serie, 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie und der 3M™ Wiederverwendbaren Atemschutzmaske FF-600 und FF-300.

Kompatibel mit

PF2-600E-ASB ist kompatibel mit den 3M™ Atemschutzmasken FF-300 & FF-600 und bestimmten Versaflo™ Hauben und Kopfbedeckungen der S-Serie sowie 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie.

Informationen jederzeit verfügbar

Das OLED-Benutzerdisplay zeigt die Filtersättigung und den Batteriestatus während des Gebrauchs an. Akustische und visuelle Alarmer signalisieren dem Benutzer einen niedrigen Batteriestand, die Filtersättigung, eine Luftstromrate unter der Soll-Luftstromrate und den Wartungsbedarf.

* Geschätzte, ungefähre Systemdauer auf der Grundlage von Tests gemäß der relevanten Norm mit einer neuen Batterie und neuen, sauberen Filtern bei 20 °C. Die tatsächliche Systemdauer kann sich je nach Kopfteil, Atemschutzmaske, Filter, Filterladung, Batteriezustand und Umgebungsbedingungen verlängern oder verkürzen. Die Batterie benötigt keinen Lernzyklus, um die Anzeige des Batterieladegeräts zu kalibrieren oder neu zu kalibrieren. Es kann jedoch bis zu drei vollständige Lade-/Entladezyklen dauern, bis die Batterie ihre maximale Kapazität und die angegebene Batterielaufzeit erreicht.

Sie haben die Wahl.

Mit einem "Ready Kit" erwerben Sie ein praktisches Komplettsystem, das alles enthält, was Sie für den Einstieg benötigen. Unsere Starter-Pakete enthalten Gebläseatemschutz, Batterien, Gürtel und weitere gängige Komponenten. Das Kopfteil und Zubehör können Sie entsprechend Ihren Anforderungen separat dazu bestellen.



PF2-600E-ASB-FF-601
Ready Kit Asbest, FF-601 (klein)



PF2-600E-ASB-FF-602
Ready Kit Asbest, FF-602 (Mittel)



PF2-600E-ASB-FF-603
Ready Kit Asbest, FF-603 (groß)



PF2-619E-ASB
Starter-Paket



Vertrauen in die Leistungsfähigkeit

Der 3M™ Luftstromindikator ermöglicht dem Anwender zu überprüfen, ob die Ziel-Luftstromrate für das 3M™ Gebläseatemschutz-System erreicht wird.

Verbessertes Luftstrom-Management-System*

Sorgt für einen kontrollierten Luftstrom auch bei abnehmender Batterie- und Partikelfilterleistung.

* Im Vergleich zu PF-602E-ASB

Entspricht DIN 40

Vereinheitlichen Sie Ihren Filterbestand mit 3M™ Filtern der DT-Serie für bestimmte 3M™ Atemschutzmasken und Gebläseatemschutz-Systeme.

Abbrausen

Geeignet für die Reinigung durch Abbrausen (ausgestattet mit Filtern und Luftschlauch, eingeschaltete Einheit) und durch Eintauchen (mit in den Filter- und Luftschlauchanschlüssen befestigten Reinigungstopfen).

3M™ Gebläseatemschutz der PF2-600E-Serie, Bestellinformationen

Name	Beschreibung	Kopfteil enthalten?
PF2-602E-ASB	3M™ Gebläseatemschutz-System, PF2-602E-ASB	–
PF2-619E-ASB	3M™ Gebläseatemschutz-System, Starter-Paket, PF2-619E-ASB	–
PF2-600E-ASB-FF-601	3M™ Gebläseatemschutz-System, Ready Kit Asbest, PF2-600E-ASB-FF-601	FF-601
PF2-600E-ASB-FF-602	3M™ Gebläseatemschutz-System, Ready Kit Asbest, PF2-600E-ASB-FF-602	FF-602
PF2-600E-ASB-FF-603	3M™ Gebläseatemschutz-System, Ready Kit Asbest, PF2-600E-ASB-FF-603	FF-603



3M Personal Safety Division
3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Str. 1
41460 Neuss
www.3Marbeitsschutz.de

3M PSD Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch vorgesehen.

Hinweis: 3M übernimmt keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für direkte oder resultierende Schäden, die aus dem Vertrauen auf jegliche zur Verfügung gestellte Informationen entstehen. Der Benutzer muss die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck prüfen. Eine Haftung von 3M für Tod oder Personenschäden, die durch Fahrlässigkeit oder betrügerische Falschdarstellung verursacht wurden, soll durch diese Mitteilung weder ausgeschlossen noch eingeschränkt werden.

3M und Versaflo sind Marken der 3M Company. Bitte recyceln. © 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.