

Casque de sécurité V-Gard H2™

Données techniques



Le casque de sécurité V-Gard H2™ offre un confort et une polyvalence supérieurs tout en intégrant les dernières technologies pour aider à protéger contre les impacts latéraux. Le système de sécurité Mips®, offert en option, ajoute une couche de protection qui aide à atténuer les traumatismes cérébraux en redirigeant les forces de rotation en cas d'impact.

Caractéristiques

- Certification ANSI Z89.1 type II et jugulaire intégrée offrant une protection améliorée contre les impacts latéraux, notamment les glissades, les trébuchements et les chutes.
- Système de sécurité Mips® offrant une protection contre les impacts rotatifs afin de réduire le risque de traumatismes crâniens résultant de glissades, de trébuchements et de chutes (*le cas échéant*).
- Suspension à cliquet confortable, facilement réglable d'une main gantée.
- Jugulaire à 4 points d'attache dotée de nombreux points d'ajustement pour offrir un confort personnalisé; conforme à la norme EN 12492; remplaçable sur place.
- Traitement antimicrobien du bandeau antisueur, du coussinet de fond et du coussinet à cliquet avec de l'argent de haute pureté Ionic+ pour éliminer les bactéries responsables des mauvaises odeurs.
- Ventilation permettant d'améliorer la circulation de l'air, le refroidissement et la réduction du stress thermique (*le cas échéant*).
- Rail de fixation pour accessoires à « bouton-poussoir » breveté et attaches de sangles légères et universelles offrant simplicité et commodité.
- Compatibilité étendue avec presque tous les accessoires V-Gard H1™ et V-Gard® pour permettre une grande variété d'applications industrielles et une intégration facile dans les stocks existants.
- Personnalisation rapide et facile avec des milliers de logos existants, création facile de nouveaux logos et bandes réfléchissantes à 360° en option.

Utilisations

- Travail en hauteur
- Espaces clos
- Sauvetage
- Industrie en général
- Construction

Marchés

- Services publics
- Industrie pétrolière, gazière et pétrochimique
- Industrie en général
- Construction

Caractéristiques

Conformité aux normes	ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019)
Exigences facultatives (ANSI)	HT (<i>temp. élevée</i>) HV (<i>haute visibilité, comme indiquée</i>)
Catégories ANSI Z89.1	Type II, catégorie E (<i>non ventilé</i>) Type II, catégorie C (<i>ventilé</i>)
Clauses EN 12492:2012:04	
<i>Capacité d'absorption de l'énergie</i>	4.2.1.2 (<i>avant</i>) 4.2.1.3 (<i>latéral</i>) 4.2.1.4 (<i>arrière</i>)
<i>Dispositif de retenue</i>	4.2.3 (<i>force</i>) 4.2.4 (<i>efficacité</i>)
Homologation externe	SEI
Modèles	Ventilé Non ventilé
Jugulaire à 4 points d'attache	Conforme aux normes ANSI Z89.1 type II et EN 12492
Coiffe	Mousse EPS non remplaçable
Protection contre les impacts rotatifs	S. O. (<i>sans Mips</i>) Système de sécurité Mips® (<i>avec Mips</i>)
Bandeau antisueur	Remplaçable Traitement antimicrobien Ionic+® (<i>argent de haute pureté</i>)
Options personnalisées	Logos affichant jusqu'à 4 couleurs Jusqu'à trois emplacements possibles pour le logo : avant, arrière gauche, arrière droit Bandes réfléchissantes en option (<i>blanches ou jaunes</i>) : avant, arrière, et côtés pour offrir une couverture allant jusqu'à 360°
Montage	Entièrement assemblé
Taille du produit	53 à 63 cm de circonférence
Dimensions	26,0 cm x 21,7 cm x 16,1 cm (10,2 x 8,5 x 6,3 po)
Poids	527 g (1,16 lb) (<i>non ventilé, sans Mips</i>) 516 g (1,14 lb) (<i>ventilé, sans Mips</i>) 558 g (1,23 lb) (<i>non ventilé, avec Mips</i>) 547 g (1,21 lb) (<i>ventilé, avec Mips</i>)
Matériaux	
<i>Coque</i>	Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) vierge
<i>Mousse intérieure</i>	Polystyrène expansé (PSE)
<i>Serre-tête et cliquet</i>	Polypropylène, POM (acétal), ABS
<i>Jugulaire</i>	Polyester, POM (acétal), nylon
<i>Bandeau antisueur, coussinet de fond et coussinet à cliquet</i>	Polyester avec traitement antimicrobien Ionic+ (<i>argent de haute pureté</i>)
Quantité minimale à commander	1 (<i>Couleur en stock, sans logo</i>) 16 (<i>Couleur en stock, avec logo(s)</i>) 480 (<i>Couleur personnalisée, non en stock</i>) 480 (<i>Couleur personnalisée, non qualifiée</i>)
Dimensions de l'emballage d'expédition (simple)	27,0 cm x 23,3 cm x 17,5 cm (10,6 x 9,2 x 6,9 po)
Poids de l'emballage d'expédition (simple)	715 g (1,58 lb) (<i>non ventilé, sans Mips</i>) 705 g (1,55 lb) (<i>ventilé, sans Mips</i>) 745 g (1,64 lb) (<i>non ventilé, avec Mips</i>) 735 g (1,62 lb) (<i>ventilé, avec Mips</i>)

NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.

Casque de sécurité V-Gard H2

Couleur	Ventilé		Non ventilé	
	sans Mips	avec Mips	sans Mips	avec Mips
Blanc	10242629	10242813	10242635	10242822
Noir	10242630	10242814	10242636	10242823
Jaune	10242631	10242815	10242637	10242824
Bleu	10242632	10242816	10242638	10242825
Gris	10242633	10242817	10242639	10242826
Orange	10242807	10242818	10242810	10242827
Rouge	10242808	10242819	10242811	10242828
Vert	10242809	10242820	10242812	10242829
Jaune, haute visibilité	10242634	10242821	10242640	10242830
Sur mesure	OUI (QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE DE 480)	OUI (QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE DE 480)	OUI (QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE DE 480)	OUI (QUANTITÉ MINIMUM PAR COMMANDE DE 480)

Entretien et maintenance

- Nettoyer régulièrement l'assemblage du casque à l'aide de la solution nettoyante Confiance Plus de MSA (NP 10009971 ou 10032737) ou d'un savon doux (aucun détergent) et de l'eau tiède.
- Pour préserver le casque en état de fonctionnement correct, ne pas le lancer ni l'échapper, ne pas l'utiliser comme dispositif de soutien et n'en faire aucun mauvais usage.
- Le ranger dans un endroit propre et sec à une température de 5 à 35 °C (41 à 95 °F).

Directives concernant la durée de vie utile

- Les casques V-Gard sont faits de matériaux de haute qualité et résistants à l'usage.
- Inspecter le casque avant et après chaque utilisation et remplacer les pièces au besoin.
- Toujours remplacer un casque qui a subi un choc ou une pénétration.
- La durée d'entreposage est de 2 ans à compter de la date de fabrication si le produit est entreposé conformément aux instructions. L'entreposage au-delà de 2 ans doit être déduit de la durée de vie utile.
- Durée de vie utile maximale : 5 ans
- Garantie : 1 an de la date d'achat (exempt de défauts de fabrication)
- Consulter les instructions d'utilisation pour obtenir de plus amples détails.

Accessoires et pièces de rechange

Numéro de pièce	Description
10194818	Écran facial transparent V-Gard H1
10194819	Écran facial en treillis/foresterie V-Gard H1
10194820	Lunettes pour demi-masque V-Gard H1
10217333	Lunettes fumées pour demi-masque V-Gard H1
10242641	Jugulaire de rechange V-Gard H2
10242642	Coussinet de fond de rechange V-Gard H2
10242643	Bandeau antisueur de rechange V-Gard H2
10246731	Bandeau antisueur de rechange pour système Mips V-Gard H2
10242644	Ensemble de rembourrage de rechange V-Gard H2
10246730	Ensemble de rembourrage de rechange pour système Mips V-Gard H2
10236392	Châssis de visière V-Gard H1 sans pare-débris
10235987	Châssis de visière V-Gard H1 avec pare-débris
10236393	Châssis de visière V-Gard H1, pare-débris de rechange
10190356	Protection auditive fixée au casque V-Gard, faible
10190357	Protection auditive fixée au casque V-Gard, moyenne
10190358	Protection auditive fixée au casque V-Gard, élevée



Blanc



Noir



Jaune



Bleu



Gris



Orange



Rouge



Vert



Jaune, haute visibilité

Pour plus d'information au sujet des casques V-Gard et d'autres produits de MSA, communiquer avec le service à la clientèle de MSA au 1 800 672-2222 ou visiter le site [MSAsafety.com](https://us.msasafety.com).

Remarque : Le présent bulletin contient seulement une description générale des produits illustrés. Les capacités de rendement et d'utilisation y sont décrites d'une manière générale, toutefois les produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Personne ne doit utiliser les produits avant d'avoir entièrement lu et compris leurs instructions ou leur manuel d'utilisation, car ces documents comprennent des renseignements détaillés relatifs à l'utilisation et à l'entretien appropriés des produits, ainsi que des avertissements et des mises en garde. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. MSA est une marque déposée de MSA Technology, LLC, aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays. Pour toutes les autres marques de commerce, visiter <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

0600-134-MC-CA / 07.2024

© MSA 2024

MSA exerce ses activités dans plus de 40 pays dans le monde. Pour trouver un bureau de MSA près de proximité, visiter [MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices).

[MSAsafety.com](https://us.msasafety.com)