



Adesivo PVA BR-8060

Dados Técnicos

Descrição do Produto

- É um adesivo à base de poliacetato de vinila, especialmente desenvolvido para paletização de caixas de papelão, porém devido às suas características tem uso indicado também para fechamento e montagem de caixas de papelão e na indústria gráfica.

Características do Produto

Cor:	Líquido branco pastoso
Viscosidade (26.5 °C):	3.000 - 4.000 cps
Densidade:	1.05 - 1.10 g/cm ³
Sólidos:	28.0 - 32.0 %
PH:	4.0 – 5.0
Tensão de deslocamento (madeira/madeira)	30 Kgf/cm ² (mínimo)
Rendimento:	4.5 m ² /L
Resistência à temperatura:	90°C

Propriedades Típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

- É um produto à base d'água e, após secar, permanece transparente, inodoro e não re-emulsionável. Possui excelente poder de penetração. Para sua limpeza é indicado água e, após seco, água e sabão.
- Testes realizados em laboratório, aplicando o adesivo numa área de uma polegada quadrada e tracionado a uma velocidade de 1 pol/min após 24 h de secagem mostraram que possui um valor de no mínimo 30 Kgf/cm².

Aplicação

- Esse produto pode ser aplicado com pincel, rolo, rolo pescador, equipamentos automáticos ou qualquer outro sistema compatível com ele.

Adesivo de PVA

BR-8060

Armazenamento

- armazenamento deverá ser feito em recipientes de vidro ou sacos de polietileno e deve-se tomar cuidado com a permanência prolongada desse adesivo em recipientes que não sejam neutros. Para maior estabilidade do produto Armazenar à temperaturas entre 15°C e 25°C.
-

Nota Importante

- Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M.
-



Adesivos Industriais

3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km110
Caixa Postal 123 – Campinas – SP
CEP 13001-970

**Para mais informações
contate 0800 132333.**
