

# TECHNISCHES DATENBLATT

3808

WASHI-TEC®

**Premiumprodukt für scharfe Linien und langfristige Abdecarbeiten.**

## EIGENSCHAFTEN

- Anschmiegsames, dünnes Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier (Washi)
- Gute Haftung und Reißfestigkeit
- UV-beständig
- Gut geeignet für Doppelverklebungen

## EINSATZGEBIET

- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen
- Langfristige Abdecarbeiten im Innen- und Außenbereich

## TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi, UV-beständig
- Stärke: 0,09 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 1,6 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 30 N / 10 mm
- Reißdehnung: 4,6%



6 MONATE



2 MONATE



100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●
Sensible Oberflächen	●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

**KIP**®

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.