Adesivo Jet-melt 3764

Dados Técnicos **Abril/2013**

Substitui anterior

Descrição do Produto

- É um adesivo tipo "hot melt" (fusão a quente), desenvolvido especialmente para aplicação com as pistolas aplicadoras Polygun da 3M.
- Tem excelente adesão em cerâmica, vidro, tecido, papelão corrugado e papel/papelão parafinado.

Características do Produto

Cor :	Clara
Viscosidade thermosel sc4/27	
10 rpm 190 ºC (cps):	6000 - 8000
Tempo de Trabalho (segundos):	5 - 20
Ponto de amolecimento (ºC): (Ring & Ball)	88.0 mínimo
Densidade (g/cm3):	0.95 - 0.97
Sólidos (%):	100

Propriedades Típicas

(estes são dados de referência e, portanto, não devem ser usados como especificação)

Pelo fato de ser incolor pode ser utilizado para trabalhar onde a colagem vai ficar visível. Possui excelente ancoragem na maioria dos plásticos como polietileno, poliestireno, acrílico e policarbonato.

Armazenamento e validade

- Para maior estabilidade do produto, recomenda-se armazenar as caixas de adesivo em lugares não expostos ao sol, poeira e umidade, a uma temperatura entre 15 ºC e 25 ºC.
- Nestas condições a validade é de 2 anos a partir da data de fabricação.

Precauções

- A temperatura de aplicação desse adesivo é em torno de 195 ºC. Deve-se evitar o contato com o bico da pistola e com o próprio adesivo aplicado para evitar queimaduras.

Nota Importante

- Esta especificação técnica poderá ser modificada sem prévio aviso. Acreditamos que os dados nela contidos sejam suficientes. Para informações adicionais, solicitamos contatar o Departamento Técnico de Adesivos 3M.

Adesivos Industriais
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera, km110
Sumaré – SP
CEP 13181-900

Informações :
Consultar o Serviço Técnico
Tel.: 0-XX-19-3838-7114
Fax: 0-XX-19-3838-6892