Boletim Técnico

Tripé Altiseg

Tripé para trabalhos em espaços confinados.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Confeccionado em alumínio
- Peso: 13,5 kg
- Acompanha corrente de pés
- Rastreável pelo sistema 3M™Active Safety
- Equipamento portátil

APLICAÇÕES
O tripé Altiseg é usado para trabalho em espaço confinado, entrada de bueiro e resgate. Um suporte de montagem opcional pode ser usado com o Tripé para montar uma linha de vida retrátil como parte de um sistema de proteção contra quedas, onde é necessária uma combinação de mobilidade dos trabalhadores e proteção contra quedas. Suportes e sistemas de linha de vida retrátil são vendidos separadamente.

Especificações	
Pernas do tripé	Alumínio anodizado
Cabeça do tripé	Alumínio fundido
Carga máxima	1 ou 2 usuários
Altura de trabalho	1,35 – 2,35 m
Peso	13,5 kg
Pontos para regulagem de altura	1 - 8
Rastreável pelo sistema 3M™Active Safety	Sim
Campo de trabalho	1,54 – 2,68 m (diâmetro)

ADVERTÊNCIA
Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO
Procedimentos de manutenção e reparos devem ser efetuados por uma central de serviços autorizado pela fábrica. A autorização deve ser feita por escrito.

APÓS UMA QUEDA

Caso o equipamento tenha sido submetido às forças de detenção de uma queda ou que apresente danos proporcionais ao efeito das forças de travamento da queda deverá ser inspecionado por pessoa competente.

PRODUTOS QUÍMICOS
Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

INSPEÇÃO
O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE
Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL
Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.