Foire aux questions sur les pellicules de protection de peinture 3M[MC]

Pellicule de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro 200
Pellicule de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro
Pellicule de protection de peinture 3M[MC] série 150
Pellicule de protection de peinture 3M[MC] série 100

Avez-vous besoin de solutions d'installation spécifiques pour la pellicule de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro 200 la pellicule de protection de peinture 3M[MC] série 150 et la pellicule de protection de peinture 3M[MC] série 100 lustrée?

Veuillez suivre les directives d'installation de la pellicule de protection de peinture 3M[MC]. Les pellicules de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro 200 et les pellicules de protection de peinture 3M[MC] séries 150 et 100 disposent d'un adhésif plus ferme, qui permet une durée de vie plus longue et réduit les défauts liés à l'installation. L'adhésif optimisé contribue également à minimiser les marques de soulèvement, à améliorer le repositionnement et à réduire les traces d'adhésif.

Le gel d'installation pour pellicule de protection de peinture peut-il être utilisé avec les pellicules de protection de peinture 3M[MC]?

Oui. Le gel d'installation pour pellicule de protection de peinture 3M[MC] est une alternative aux solutions à base d'eau et de shampoing/savon qui peut être utilisé avec toutes les pellicules de protection de peinture 3M[MC] pour prolonger leur durée de vie. Il s'agit d'un gel à base d'eau à haute viscosité, prêt à l'emploi.

Quelle est la température d'installation recommandée pour la pellicule de protection de peinture?

Les températures ambiantes et d'application sur le véhicule comprises entre 16 °C et 30 °C (60 °F et 85 °F) peuvent convenir. Cependant, 3M recommande une température d'application optimale entre 21 °C et 26 °C (70 °F et 79 °F).

Cette pellicule est-elle auto-réparatrice et puis-je faire une démonstration de ses propriétés auto-réparatrices à mon client comme je le fais avec d'autres pellicules?

Oui. Les pellicules de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro, Scotchgard[MC] série Pro 200 et 3M[MC] séries 150 et 100 sont toutes des pellicule auto-réparatrices. Grattez légèrement la surface de la pellicule avec une brosse en cuivre, puis appliquez de la chaleur pour éliminer les rayures ou les marques. Vous pouvez également utiliser de l'eau chaude ou un pistolet thermique.

Quelle est la meilleure façon de manipuler et d'entreposer les rouleaux de pellicule de protection de peinture partiellement utilisés?

Il est recommandé de tenir le haut du rouleau d'une main et de tirer fermement sur le rouleau de pellicule pour éliminer tout mou. Ensuite, collez le ruban adhésif du centre vers les bords tout en maintenant le rouleau bien tendu. Regardez la vidéo sur la manipulation et le stockage des pellicules de protection de peinture 3M.

En quoi l'adhésif utilisé pour les pellicules de protection de peinture Scotchgard[MC] série Pro 200, 3M[MC] série 150 et 3M[MC] série 100 diffère-t-il de celui utilisé pour les autres pellicule 3M[MC] ou Scotchgard[MC]?

Les pellicules Scotchgard[MC] série Pro 200, 3M[MC] série 150 et 3M[MC] série 100 sont dotées d'un adhésif optimisé et plus ferme qui offre une durée de vie plus longue et permet de repositionner la pellicule pendant l'installation. L'adhésif optimisé contribue également à minimiser les marques de soulèvement et les traces d'adhésif.

Y a-t-il une feuille de recouvrement sur les pellicules Scotchgard[MC] et 3M[MC]?

Oui, selon votre emplacement, les pellicules de protection de peinture 3M[MC] sont disponibles avec ou sans feuille de recouvrement. La feuille de recouvrement aide à protéger la pellicule de protection de peinture jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. Regardez la vidéo sur le retrait facile des feuilles de recouvrement de la pellicule de protection de peinture 3M.

Quelles solutions recommandez-vous pour l'installation?

Solutions de glissement, d'adhérence, hybride et en gel – vous obtiendrez tous les de détails dans les directives d'installation de la pellicule de protection de peinture 3M[MC]. Regardez la vidéo sur les solutions de mélange des pellicules de protection de peinture PPF 3M.

Peut-on ajouter de la chaleur à la pellicule pour la rendre plus souple?

De nombreux installateurs utilisent un vaporisateur ou de l'eau chaude dans leurs solutions pour améliorer la conformabilité. Nous déconseillons l'utilisation d'un pistolet thermique ou d'un chalumeau. Un pistolet thermique peut être utilisé pour fixer les bords ou les zones en retrait afin de s'assurer qu'ils sont bien enfoncés lors de l'inspection après l'installation.

La voiture peut-elle passer au lave-auto? Si oui, combien de temps faut-il attendre avant de le faire?

Ne pas laver pendant les 72 premières heures suivant l'installation. Lavez votre véhicule à la main autant que possible. Si le véhicule doit passer au lave-auto, optez pour un lavage sans contact, car les brosses peuvent ternir et rayer la pellicule et/ou soulever les bords des graphiques.

Quels produits de cire ou de revêtement pour voiture puis-je appliquer sur la pellicule de protection de peinture après son installation?

Après l'installation de la pellicule, attendez une semaine avant de cirer votre véhicule afin de garantir une bonne adhérence de la pellicule. Aucun entretien particulier n'est nécessaire, mais si vous souhaitez cirer votre véhicule, nous vous recommandons les produits suivants :

- La cire en pâte 3M[MC] Perfect-It[MC] Show Car (réf. PN39526) peut être appliquée plusieurs jours ou quelques mois après la pose de la pellicule de protection de peinture. Les utilisateurs devront ensuite laver et appliquer une nouvelle couche de protection régulièrement.
- Il est également possible d'appliquer le Revêtement en céramique 3M[MC] ou le Renforcement en aérosol pour céramique 3M[MC] pour obtenir une hydrophobicité accrue, une meilleure résistance aux taches et un nettoyage plus facile.
- N'utilisez PAS de cires contenant des colorants, des produits de polissage abrasifs et/ou des produit de ponçage. Les particules abrasives endommageront la surface de la pellicule et entraîneront une perte de qualité de surface.

Après avoir ciré votre voiture, vous pouvez éliminer toute accumulation de cire le long des bords de la pellicule à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Visitez www.3M.com/automotive pour commander le savon, les cires, les produits de polissage pour voiture et les chiffons haute performance de 3M.

Comment éliminer une tache sur la pellicule de protection de peinture?

Certaines taches peuvent être éliminées en imbibant un chiffon en microfibre d'alcool isopropylique ou de vinaigre blanc distillé. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes, puis rincez à l'eau. Si la tache ne part pas immédiatement, laissez sécher au soleil pendant une journée.

Quelle est la tension maximale pouvant être appliquée à la pellicule de protection de peinture lors d'une grande installation?

Il est recommandé de ne pas étirer la pellicule de protection de peinture de plus de 15 %. Une tension excessive de la pellicule peut entraîner des marques d'adhésif lors de l'application sur des zones complexes.

Combien de temps faut-il attendre avant d'appliquer une pellicule de protection sur un véhicule repeint?

Suivez les recommandations du fournisseur de peinture. La plupart des installateurs attendent au moins 30 jours pour minimiser les risques.

Quel ruban sans couteau 3M[MC] convient le mieux à la pellicule de protection de peinture?

Quel ruban sans couteau 3M[MC] convient le mieux à la pellicule de protection de peinture? Les installateurs doivent tester et approuver le ruban avant de l'utiliser en grande quantité.

Que signifie « faible énergie de surface »?

Il s'agit d'une pellicule de protection de peinture dotée de propriétés hydrophobes, qui permet à l'eau de perler à la surface de la pellicule. Regardez la vidéo sur les avantages produit des pellicules de protection de peinturet Scotchgard[MC] série Pro 200 pour obtenir un exemple des caractéristiques d'un revêtement à faible énergie de surface.

Foire aux questions sur les pellicules de protection de peinture 3M[MC]

Santé et sécurité

AVERTISSEMENT

Lorsque vous manipulez des produits chimiques, lisez les étiquettes apposées sur les contenants par les fabricants et les fiches de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations importantes sur la santé, la sécurité et l'environnement. Pour obtenir les fiches de données de sécurité (FDS) des produits 3M, rendez-vous sur 3M.com/SDS. Pour demander une FDS par courrier, ou en cas d'urgence, composez le 1-800-364-3577 ou le 1-651-737-6501.

Lorsque vous utilisez un équipement, suivez toujours les instructions du fabricant pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Informations sur la garantie

Informations techniques

Les informations techniques, les conseils et autres déclarations fournis par 3M sont basés sur des dossiers, des tests ou des expériences que 3M estime fiables, mais l'exactitude, l'exhaustivité et la représentativité de ces informations ne sont pas garanties. Ces informations sont destinées à des personnes disposant des connaissances et des compétences techniques suffisantes pour évaluer et appliquer leur propre jugement éclairé à ces informations. Aucune licence relative à des droits de propriété intellectuelle n'est accordée ou sous-entendue en ce qui concerne ces informations techniques.

Sélection et utilisation des produits

De nombreux facteurs échappant au contrôle de 3M et relevant exclusivement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M dans une application particulière. Le client est seul responsable de l'évaluation du produit et de la détermination de son adéquation et de sa pertinence pour son application, y compris la réalisation d'une évaluation des risques sur le lieu de travail, l'examen de toutes les réglementations et normes applicables, ainsi que la lecture de l'étiquette du produit et des instructions d'utilisation. Le fait de ne pas évaluer, sélectionner et utiliser correctement un produit 3M conformément aux instructions ou de ne pas respecter toutes les réglementations de sécurité applicables peut entraîner des blessures, des maladies, la mort et/ou des dommages matériels.

Garantie, recours limité et clause de non-responsabilité

Sauf indication contraire expressément mentionnée sur l'emballage ou dans la documentation du produit 3M concerné (auquel cas cette garantie prévaut), 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DÉCOULANT D'UNE TRANSACTION COMMERCIALE. COUTUME OU USAGE DU COMMERCE. Si un produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au choix de 3M, le remplacement du produit 3M ou le remboursement du prix d'achat.

Limitation de responsabilité

À l'exception du recours limité mentionné ci-dessus, et sauf dans la mesure où la loi l'interdit, 3M ne sera pas responsable des pertes ou dommages découlant du produit 3M ou liés à celui-ci, qu'ils soient directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits ou d'opportunités commerciales), quelle que soit la théorie juridique ou équitable invoquée, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie, le contrat, la négligence ou la responsabilité stricte.

Marques commerciales et transport
La Compagnie 3M Canada
PO Box/C.P. 5757
London (Ontario) N6A 4T1

Téléphone : 1 800 364-3577
3M.ca/ppf/fr

© 3M 2024. Tous droits réservés.
3M, Scotchgard, rubans sans couteau et Perfect-it sont des marques de commerce de 3M.
Utilisé sous licence au Canada.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Révision A, mars 2024 Veuillez recycler.