

Scotch®

Scotch® 371+

Fita de Empacotamento de Alto Tack

Campeão de todos os dias


- ✓ Projetada para um fechamento de alta resistência nas mais variadas embalagens
- ✓ Resistente à violações, com adesivo de alta aderência e fixação instantânea
- ✓ Para caixas de papelão altamente recicladas
- ✓ Utiliza filme de BOPP com 60% de conteúdo reciclado, sendo uma excelente alternativa para contribuir com as métricas de sustentabilidade dos clientes*

60%

Filme de BOPP
Reciclado
Pós-Industrial



*32,7% de conteúdo reciclado em relação ao peso total do produto.



3M

Projetado para fechar de forma rápida e segura.

A fita de Empacotamento de Alto Tack Scotch® 371+ possui um alto poder de adesão que previne a violação, e garante alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes mais desafiadores. Você pode ter certeza de que suas caixas permanecerão fechadas durante toda a cadeia de logística, não importa a porcentagem de conteúdo reciclado nas caixas — e mesmo em temperaturas frias. A fita de Empacotamento de Alto Tack Scotch® 371+ é ideal para indústrias de alimentos e bebidas, higiene e limpeza, e-Commerce, indústria geral, entre outros.

Características e benefícios:

- Feita com filme de BOPP Reciclado Pós-Industrial (PIR).
- Alta aderência e fixação instantânea para atender as constantes mudanças do mercado de papelão, inclusive os 100% reciclados.
- Uma vez aplicado, tem bom desempenho mesmo em temperaturas frias e de congelador.
- Igualmente aplicável para uso manual e processos automatizados com os Fechadores de Caixa 3M-Matic™.
- Disponível em larguras de 48 mm e 72 mm.

Redução do risco de violação:
O arrancamento de fibras contribui para uma indicação visual clara de que a embalagem foi violada. Quanto maior a porcentagem de fibras removidas, maior é a aderência da fita à caixa.



Produto	Identificação do material 3M	Color	Estrutura da Fita (Suporte / Adesivo)	Adesão ao Aço oz./in. (N/100mm)	Resistência à tração Lbs./in. (N/100 mm)	Alongamento na ruptura (%)	Espessura do Suporte Mils (mm)	Espessura Total Mils (mm)
Método de Teste: ASTM			D-3330	D-3759	D-3759	D-3652	D-3652	
371+	HB004834923		Polipropileno / Borracha-resina hot melt	45 (44)	22 (385)	160	1.2 (0.0304)	2.1 (.0533)
	HB004832232							
	HB004834931							
	HB004834915							
		Transparente						

Nota: Estas informações e dados técnicos devem ser considerados apenas representativos ou exemplares e não devem ser usados para fins de especificação.



Clique para conhecer as demais Soluções Sustentáveis para Embalagens da 3M.



Divisão de Especialidades Industriais - Packaging
3M Brasil

Garantia, Remédio Limitado e Isenção de Responsabilidade: A menos que seja indicada especificamente uma garantia diferente na embalagem do produto 3M ou na literatura do produto (nesse caso, essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto 3M cumpre com a especificação aplicável do produto 3M no momento em que a 3M envia o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO IMPLÍCITA DE COMERCIALIZIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO PARTICULAR, OU QUE SURJA DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, COSTUME OU USO DO COMÉRCIO. Se um produto 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo remédio é, a critério da 3M, a substituição do produto 3M ou o reembolso do preço de compra. Limitação de Responsabilidade: Exceto pelo remédio limitado mencionado anteriormente, e salvo na medida proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano que surja de ou esteja relacionado com o produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente (incluindo, mas não limitado a, perda de lucros ou oportunidades de negócios), independentemente da teoria legal em que se baseie tal responsabilidade.