Cagoules et Pièces faciales 3MMC de Série S

								
Produit	S-103S S-103L	S-133S S-133L	S-403S S-403L	S-433S S-433L	S-533S S-533L	S-605/S-607 (trousse S-655/S-657)	S-707 (trousse S-757)	S-805/S-807 S-855/S-857) S-655/S-657)
Style	Pièce faciale	Pièce faciale	Cagoule avec bavette interne	Cagoule avec membrane d'étanchéité faciale	Cagoule avec membrane d'étanchéité faciale	Cagoule avec col (S-605)/cagoule avec bavette interne (S-607)	Cagoule avec bavette interne	Cagoule avec col (S-805)/ cagoule avec bavette interne (S-807)
Sources d'alimentation d'air homologuées avec le système	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Série V TR-300 TR-600 TR-800	GVP Breathe EasyMC Série V TR-300 TR-600 TR-800
FPC[1]	25	25	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Coiffe	Intégrée (non-réglable, en tissu)	Intégré	Intégrée (non-réglable, en tissu)	Intégré	Intégré	Coiffe réutilisable de qualité supérieure S950	Coiffe réutilisable de qualité supérieure S950	Coiffe réutilisable de qualité supérieure S950
Type de tissu	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polyamide tissé enduit de polyuréthane	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Polypropylène non tissé enduit de polypropylène	Zytron® 200
Poids approx.[2] **g (oz)**	63 (2,2) 71 (2,5)	104 (3,7) 131 (4,6)	131 (4,6) 166 (5,9)	129 (4,5) 139 (4,9)	161 (5,7) 175 (6,2)	309 (10,9)/ 310 (10.p)	290 (10,2)	470 (16,6)/ 460 (16,2)
Surface approx. de la visière	P/M : 364 cm² (56 po²) M/G : 412 cm² (64 po²)			P/M : 364 cm² (56 po²) M/G : 412 cm² (64 po²)		452 cm² (70 po²)		344 cm² (53 po²)
Tailles maximales[3]	P/M : Tour de tête de 50 à 58 cm (taille américaine : 6 ¼ à 7 ¼) M/G : Tour de tête de 54 à 64 cm (taille américaine : 6 ¾ à 8)					Tour de tête de 52 à 64 cm (taille américaine : 6 ½ à 8)		
Matériau de la visière	PET	PETG	PETG	PETG	Polycarbonate enduit	PETG	PET	Acétate
Épaisseur approx. de la visière	0,18 mm	0,5 mm (0,02 po)	0,38 mm	0,5 mm (0,02 po)			0,25 mm (0,01 po)	0,75 mm (0,03 po)
Plage de temp. d'utilisation	-10 °C à 55 °C (14 °F à 130 °F)							

Plage de température d'entreposage	-30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) Remarque : Les températures d'entreposage suggérées sont de 4 °C à 35 °C (40 °F à 95 °F) si le produit doit être entreposé pour une longue période avant sa première utilisation.
Durée de conservation suggérée	La durée de conservation suggérée de trois ans pour tous les modèles entreposés dans leur emballage d'origine. L'utilisateur doit inspecter la pièce faciale avant de l'utiliser pour déterminer sa capacité à fonctionner.
Plage de débit d'air	6 à 15 l/min (170 à 225 pi³/min)
Niveau de bruit[4]	Moins de 80 dBA
Résistance thermique et au feu	Ne pas exposer la pièce faciale à une chaleur intense, à des flammes ou à des étincelles.
Latex de caoutchouc naturel	Exempt de latex de caoutchouc naturel

1. 3M appuie un facteur de protection caractéristique (FPC) de 1 000 pour les cagoules de Séries S-400, 500, 600, 700 et 800, ce qui est conforme au FPC défini dans la norme 29 CFR 1910.134 de l'OSHA. Le bulletin technique n° 175 de 3M présente les méthodes d'essai et les données qui prouvent que les cagoules et les casques 3M offrent un FPC de 1 000. Les bulletins techniques de 3M sont accessibles à l'adresse www.3M.com/workersafety. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région.
2. Poids de l'ensemble complet (cagoule et serre-tête). L'utilisation du tampon de réduction de la taille offert en option avec les cagoules de Séries S-600, 700 et 800 augmente le poids total d'environ 6 g (0,2 oz).
3. Consulter les directives d'utilisation de la Série S pour obtenir les guides et tableaux de taille détaillés, ainsi que pour obtenir plus de détails au sujet des tampons de réduction de la taille offerts en option.
4. Sans considérer le bruit extérieur.

⚠ MISE EN GARDE



Ces respirateurs réduisent l'exposition à certains contaminants en suspension dans l'air. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit lire et comprendre les *directives d'utilisation* fournies avec celui-ci. Suivre tous les règlements locaux. Aux États-Unis, un programme de protection respiratoire écrit, conforme à la norme 29 CFR 1910.134, en matière de formation, d'essai d'ajustement et d'évaluation médicale doit être mis sur pied. Au Canada, se conformer à la norme Z94.4 de la CSA et/ou aux exigences de l'autorité compétente de sa région, le cas échéant. Une mauvaise utilisation peut provoquer des problèmes de santé ou la mort. Pour tout renseignement sur l'utilisation adéquate de ce produit, consulter son superviseur, lire les *directives d'utilisation* ou communiquer avec le Service technique de 3M aux É.-U. au 1 800 243-4630 et au Canada au 1 800 267-4414.

Division des produits de protection individuelle
3M Center, Building 0235-02-W-70
St. Paul, MN 55144-1000

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

Aux États-Unis
Service technique : 1 800 243-4630
Service à la clientèle : 1 800 328-1667
3M.com/workersafety
Au Canada
Service technique : 1 800 267-4414
Service à la clientèle : 1 800 364-3577
3M.ca/Securite

© 2019, 3M. Tous droits réservés.
3M et Breathe Easy sont des marques de commerce de 3M et de ses sociétés affiliées et Zytron® 200 est une marque déposée de Kappler, utilisées sous licence au Canada.
Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Veuillez recycler.