

# 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel mit einsträngigem Seil

Produkttyp: Verbindungsmittel

Teilenummer: 1260350

## Beschreibung

|              |              |
|--------------|--------------|
| Untermarke:  | Protecta®    |
| Branche:     | Verschiedene |
| Anwendungen: | Verschiedene |

## Merkmale

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verbindungsmittel:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Absturzsicherung</li> <li>• Befestigung: Einsträngiges Seil</li> <li>• Material: Polyamid/Polyester</li> </ul>                                                                                                       |
| Verbindungsmittel A: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Automatikkarabiner <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschlussart: Selbstschließend</li> <li>- Bruchfestigkeit: 22 kN</li> <li>- Öffnung: 19 mm</li> <li>- Material: Stahl – Verzinkt</li> </ul> </li> </ul> |
| Verbindungsmittel B: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Gerüsthaken <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verschlussart: Selbstschließend</li> <li>- Bruchfestigkeit: 23 kN</li> <li>- Öffnung: 50 mm</li> <li>- Material: Stahl – Verzinkt</li> </ul> </li> </ul>        |
| Länge:               | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tragkraft:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Min. 50 kg</li> <li>• Max. 130 kg</li> <li>• Maximale Spitzenkraft*: &lt; 6 kN</li> </ul>                                                                                                                                 |
| Nettogewicht:        | 0,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebstemperatur:  | -35 °C bis +57 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Normen:              | CE EN355:2002                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Getestet nach EN 355 mit erhöhter Prüflast.

Version: 1

Diese Version ist ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung das einzige Dokument, das für das Produkt/die Produkte gilt.



---

## Wichtiger Hinweis

**Produktauswahl und Anwendung:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Daher liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, einzuschätzen, ob das Produkt für den vom Kunden vorgesehenen Zweck geeignet ist. Dies schließt eine Risikoeinschätzung des Arbeitsplatzes mit ein sowie eine Durchsicht aller relevanten nationalen und/oder europäischen Verordnungen und Normen. Werden angemessene Bewertung, Auswahl und Einsatz von 3M Produkten gemäß allen geltenden Anweisungen und mit geeigneter Sicherheitsausrüstung unterlassen oder werden die relevanten Sicherheitsverordnungen nicht beachtet, kann dies zu Verletzungen, Krankheit, Tod und/oder Sachschäden führen.

**Garantie, beschränkter Gewährleistungsbeihilf und Haftungsausschluss:** Für das/die 3M Produkt(e) gilt eine Haftungsbeschränkung. Informationen zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie in Ihrem Liefervertrag oder in den 3M Verkaufsbedingungen.

3M Produkte zur industriellen und gewerblichen Nutzung sind für den Verkauf an geschulte industrielle und gewerbliche Kunden für den Einsatz am Arbeitsplatz vorgesehen, gekennzeichnet und verpackt.

### Personal Safety Division - Arbeitsschutz

**3M Deutschland GmbH**  
Carl-Schurz-Strasse 1  
41453 Neuss  
Deutschland  
Tel.: +49 2131 88 19 265  
E-mail: [arbeitsschutz.de@mmm.com](mailto:arbeitsschutz.de@mmm.com)  
[www.3m.de/arbeitsschutz](http://www.3m.de/arbeitsschutz)

**3M Österreich GmbH**  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel.: +43 1417 00 52  
[arbeitsschutz-at@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-at@mmm.com)  
[www.3maustria.at/arbeitsschutz](http://www.3maustria.at/arbeitsschutz)

**3M (Schweiz) GmbH**  
Eggstrasse 91  
8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 4350 896 58  
[3M.PAS.ch@mmm.com](mailto:3M.PAS.ch@mmm.com)  
[arbeitsschutz-ch@mmm.com](mailto:arbeitsschutz-ch@mmm.com)  
[www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz](http://www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz)

