



División de Productos para la reparación del automóvil

3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma y 3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma

1) Códigos

Tamaño 75 mm	
33550	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P800
33551	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1000
33552	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1200
33553	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1500
33554	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P2000
Tamaño 125 mm	
33545	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P800
33546	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1000
33547	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1200
33548	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1500
33549	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P2000
Tamaño 150 mm	
33538	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P400
33539	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P600
33540	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P800
33541	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1000
33542	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1200
33543	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P1500
33544	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, P2000
Tamaño 139 mm x 172 mm	
33531	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P400
33532	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P600
33533	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P800
33534	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P1000
33535	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P1200
33536	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P1500
33536	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible de espuma, P2000



Hoja de datos técnicos

En vigor: 15/06/2025 Sustituye la del: 10/02/2025

2) Descripción y usos finales

Producto de alto rendimiento diseñado para su uso con una lijadora o a mano. El producto tiene un excepcional corte inicial y continuo y se puede usar sobre barniz, pintura, imprimación y plásticos.

El producto puede usarse en húmedo o en seco.

Grano	Aplicaciones
P400	Preparación de la superficie para la imprimación, lijado de parachoques de plástico, lijado de la imprimación.
P600	Lijado final de la imprimación y alisado de los arañazos de lijado.
P800	Lijado final de la imprimación y matizado.
P1000	Difuminado y matizado.
P1200	Preparación antes del barnizado.
P1500	Eliminación de defectos y rectificación de la pintura.
P2000	Eliminación de defectos menores y rectificación de la pintura.

3) Propiedades físicas

Soporte: Abrasivo con reverso de espuma flexible con sistema de enganche Hookit™

Mineral: Óxido de aluminio

Unión: Fijación con resina

Color: Film transparente con soporte de espuma azul

Granos: P400 – P2000 (FEPA)

4) Instrucciones de uso

Producto universal que puede utilizarse en húmedo o en seco y a mano o a máquina para aplicaciones de matizado.

5) Almacenamiento

Se recomienda que todos los productos abrasivos revestidos se almacenen con niveles constantes de temperatura y humedad, entre 18 y 22 °C y entre el 50 % y el 65 % de humedad relativa. Deben mantenerse alejados de paredes, ventanas o suelos húmedos (o fríos) para evitar la posible absorción de humedad. Del mismo modo, se debe evitar el almacenamiento cerca de fuentes de calor, como tuberías de vapor, radiadores, conductos de aire caliente, hornos, etc. Lo más adecuado es almacenar el producto en su embalaje original hasta que se vaya a usar. En esas condiciones, su vida de almacenamiento es indefinida.



6) Seguridad

Siempre que sea posible, el lijado debe llevarse a cabo en una zona bien ventilada y se recomienda encarecidamente utilizar gafas, máscaras antipolvo y guantes adecuados. Los discos de lija no deben modificarse en forma alguna. Solo se deben usar con su tamaño y forma originales, tal y como se suministran.

El Disco abrasivo flexible de espuma y la Hoja abrasiva flexible soporte espuma de 3M™ Hookit™ han sido diseñados EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.

7) Aviso legal

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones se basan en pruebas que consideramos fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de las mismas. Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es adecuado para el uso al que está destinado. Todas las cuestiones de fiabilidad relacionadas con este producto se rigen por las condiciones de venta, con sujeción, en su caso, a la legislación vigente.

Más información sobre salud y seguridad

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/

3M y Hookit son marcas registradas de 3M Company, © 3M 2025, Todos los derechos reservados.