

Boletim Técnico

Dispositivo de descida Rollgliss™ - Retrator vertical/automático

Dispositivo de descida automático em baixa velocidade de 61 m para usos vertical, cabo galvanizado, auto retrátil.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Evacuação e resgate de emergência de uma grande variedade de áreas de trabalho elevadas
- Descida controlada totalmente automática para usos verticais
- A retração automática permite múltiplas evacuações
- Cabo de aço galvanizado de 61 m por 5 mm
- O sistema pré-equipado é extremamente simples de usar
- Construção resistente à corrosão para durabilidade máxima
- Uso repetido sem manutenção de fábrica
- Estão disponíveis outros comprimentos e modelos para usos verticais



APLICAÇÕES

O dispositivo de descida Rollgliss™ baixará as pessoas com segurança de locais altos quando um escape rápido for vital. Tanto modelos de descida inclinada quanto em ângulo estão disponíveis com o fim de fornecer completa versatilidade e flexibilidade para qualquer local ou ambiente de trabalho. O dispositivo de descida Rollgliss™ é também extremamente fácil de operar. Não são necessários fontes de energia, habilidades ou ferramentas especiais. Uma vez que a unidade esteja presa a uma ancoragem, conecte o gancho de engate na argola em D no seu cinturão tipo paraquedista de segurança e saia da estrutura. Se estiver usando um modelo de descida inclinada, conecte o dispositivo de descida de emergência com o trava-queda da linha de vida ou trole de freio e barras de suspensão para uma cabo guia instalada e fornecido pelo usuário.

Especificações	
Capacidade	34-141kg
Tamanho	61 m
Tipo de descida	Vertical
Número de usuários	Um
Subida controlada do usuário	Não
Descida controlada do usuário	Sim
Rastreável pelo sistema 3M™Active Safety	Sim
Comprimento do percurso	61 m
Etiqueta	Lexan, Poliéster
Cabo	Cabo de fio trançado galvanizado de 5 mm
Peso físico	50,2kg
Tipos de produto	Evacuação/fuga

ADVERTÊNCIA

Os equipamentos 3M são projetados para uso apenas com componentes e subsistemas aprovados pela 3M. A substituição ou reposição por componentes ou subsistemas não aprovados pode comprometer a compatibilidade do equipamento e afetar a segurança e confiabilidade de todo o sistema.

LIMPEZA

Limpe periodicamente o exterior do trava-queda retrátil com água e uma solução de sabão suave. Posicione o trava-queda retrátil de forma que o excesso de água possa ser drenado. Limpe as etiquetas conforme necessário. Limpe o cabo de segurança com água e uma solução de sabão suave. Enxágue e seque cuidadosamente ao ar. Não acelere a secagem usando calor. Um acúmulo excessivo de poeira, tinta etc. pode impedir a retração total do trava-queda para o alojamento, resultando no risco potencial de queda livre. Substitua o cabo de segurança se houver acúmulo excessivo de substâncias.

MANUTENÇÃO E SERVIÇO

Procedimentos de manutenção e serviço devem ser efetuados por um centro de serviços autorizado. Não tente desmontar o trava-queda retrátil ou lubrificar quaisquer partes.

PRODUTOS QUÍMICOS

Caso haja necessidade de entrar em contato com produtos químicos, materiais corrosivos, solventes ou qualquer outra substância perigosa, consulte-nos, nós avaliaremos os riscos aos quais o equipamento estará sujeito e indicaremos uma solução adequada.

FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

O dispositivo deve ser inspecionado pelo usuário antes de cada uso e também por uma pessoa competente, além do usuário, a intervalos não superior a um ano. Os procedimentos de inspeção estão descritos no manual do produto.

VALIDADE

Dez (10) anos contados da data de fabricação.

VIDA ÚTIL

Por tratar-se de produto de segurança que poderá ser afetado pelas condições ambientais (ex. presença de agentes químicos e/ou de abrasão no ambiente) e/ou de utilização, o produto deverá ser substituído caso não atenda aos requisitos de inspeção informados no manual.